

AH200数显邵氏硬度计-北京时代光南检测仪器

产品名称	AH200数显邵氏硬度计-北京时代光南检测仪器
公司名称	北京时代光南检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	时代光南检测:测量范围：0 ~ 100HA AH200:分辨率：0.1HA 北京:误差：在20 ~ 90HD内，误差 $\pm 1HA$
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街9号院2号楼15层
联系电话	010-62969867 15510478722

产品详情

AH200数显邵氏硬度计概述

[北京时代光南AH200 邵氏硬度计](#)

为数显邵氏A型硬度计，具有测值准确，操作简单，携带方便，造型美观等优点。它适用于软质硫化橡胶、天然橡胶、热塑性弹性体，柔性聚丙烯酸和热固性塑料，蜡，毛毡及皮革等材料的硬度测试。

AH200数显邵氏硬度计功能特点

LED: 工业级128*64点阵式液晶显示器(带背光)

供电：可充电镍氢电池（内置）

充电器：输入：100~240VAC、47~63Hz, 输出：5V/1ADC

具有峰值锁存、平均值、极差及欠压报警等功能

测试数据可存储、浏览及批量打印

可选配微型无线打印机，将存储的数据打印出来

测量模式：平均值模式、最大值模式、最大平均值模式

可设置公差限，超限报警

有粗大误差剔除功能

可设置被测零件的编号

背光时间可调整

按键声音和报警声音可关闭

适用材料:天然橡胶,合成橡胶、聚丁二烯橡胶,聚酯,PVC,皮革,腈橡胶,石蜡,乙烯,醋酸纤维,聚苯乙烯等.

执行标准: ASTM D-2240-05, GB/T531.1-2008/ISO7619-1:2004

AH200数显邵氏硬度计技术参数

测量范围: 0 ~ 100HA

分辨率: 0.1HA

测量误差: 在20 ~ 90HD内, 误差 $\pm 1HA$

环境温度: 0 ~ 40

外型尺寸: 153 × 55 × 30mm

重量: 170g

AH200数显邵氏硬度计基本配置

AH200 [邵氏硬度计](#)主机 1台

充电器 1个

随机文件 1套