

## 瓶盖扭矩仪和灯头扭矩仪,多款扭矩仪搭配专用夹具.

产品名称	瓶盖扭矩仪和灯头扭矩仪,多款扭矩仪搭配专用夹具.
公司名称	深圳市本善科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:best 型号:HP
公司地址	深圳市宝安区西乡街道宝民路西南侧流塘大厦一栋1102(办公场所)
联系电话	13632781919 13723451100

## 产品详情

瓶盖扭矩仪和灯头扭矩仪介绍:1、检测和测试及校准各种力矩的精密仪器。2、用于测量和校正各种瓶盖、灯头电批、风批、扭力批、扭力扳手的力矩及扭力设定状况。3、瓶盖扭矩仪和灯头扭矩仪适用于各种需测量力矩的转轴、轴承、瓶盖、灯头等产品,有专用卡具、夹具等工具。

瓶盖扭矩仪和灯头扭矩仪特点:1、自动关机(放置10分钟后自动关闭(off))2、可计算扭力的最大值,最小值和平均值;3、扭力值显示自动归零;4、自动删除扭矩值功能(用开关可调节自动复位所需的时间)5、瓶盖扭矩测试仪采用液晶数字显示测试数值.判读容易.

不会失误.6、可设定扭矩值。并可用蜂鸣器提示作业者。7、在设置工具扭力时,峰值显示保留至重设为止,以保精确8、顺时逆时方向,松紧扭力皆可测试9、逆时方向测量,数据显示为负值10、应变计直接附于扭力传感器上,自有防震装置设计简单11、可与外部数据处理控制系统相连12、瓶盖扭矩测试仪采用充电电池.体积小.重量轻,方便携带使用13、数据输出端口,可将测量数据传送至电脑内进行处理14、锁夹范围:1-16mm 15-160mm15、配有一个ac电源适配器,适用于100-240伏电源.使用镍氢电池

瓶盖扭矩仪和灯头扭矩仪参数:

型号	hp-2	hp-10	hp-20	hp-50	hp-100	hp-200
峰值范围	n.m	0.003-0.200	0.015-1.000	0.020-2.00	0.075-5.00	0.15-10.00
	lbf.in	0.03-1.8	0.15-9.0	0.20-18	0.75-45.0	1.5-90.0
	kgf.cm	0.03-2.00	0.15-10.00	0.20-20	0.75-50.0	1.5-100.0
精度	少于 ± 0.5%					
模式	最高、全程及首最高					
体积 (mm)	123 x 230 x 65					

重量 (kg)	1.8
电源	1.2v nicd 电池 5 个 , 1200mah
充电时间	6 小时
连续使用时间	8 小时
变压器	输入 ac 120v or 220 ~ 240v , 输出 dc 7.25v 120ma

瓶盖扭矩仪和灯头扭矩仪可选配联机软件:

.实时扭力数据采集

.绘制扭力曲线

.测试数据可导出excel表格用于分析

.生成测试报告

本产品的加工定制是否, 品牌是best, 型号是HP, 测量范围是0.015-10.n.m, 调整范围是0.015-10.0 ( mN.m ), 尺寸是230mmX123mmX65mm ( mm ), 重量是2.7 ( kg )