

2K室外防水连接器IP68航空插头

产品名称	2K室外防水连接器IP68航空插头
公司名称	嘉兴市南湖区城东明丽佳电子产品经营部
价格	面议
规格参数	品牌:OUDU 型号:2K
公司地址	中国 浙江 嘉兴 南湖区 广益路1319号赛格34-1115,1116
联系电话	86 573 82680254

产品详情

k系列连接器专为室外应用而设计，采用安全的推拉自锁系统。本产品体积小，芯数多，接点密度高，多种规格供选择。外壳采用铜合金加工，表面镀铬或镀镍。插针插孔采用铜合金加工，表面镀金。绝缘体采用防止高温，具有良好的绝缘性能的工程塑料注塑成型，护套采用软性工程塑料注塑成型，能和好的保护电缆。该系列的所有型号插合时都防水，防护等级达到ip68。

注：规格芯数不同，价格不同，以上价格为2芯fgg+egg型号价格，详细询问卖家！

主要技术特性和环境因素：

特性	参数	标准
插拔次数	500次	iec60512-5试验9a
湿度	+60 ° c时最高达95%	
工作温度	-55 ° c ~ +220 ° c	
抗振动性能	10-2000hz,15g	iec60512-4试验6d
抗冲击性能	100g,6ms	iec60512-4试验6c
盐雾腐蚀试验	>144h	iec60512-6试验11f
防护等级（插合时）	ip68	iec60529
环境实验	50/175/21	iec60068-1
电气性能：		
特性	参数	标准
屏蔽效果在10mhz下	>95db	iec60169-1-3
屏蔽效果在1ghz下	>80db	iec60169-1-3

本产品的加工定制是是，品牌是OUDU，型号是2K，应用范围是传感器，种类是插头/插座，接口类型是AC/DC，支持卡数是二合一，形状是圆形，制作工艺是数控精加工，特性是防水，工作频率是低频，接

触件材质是铜合金镀金，绝缘体材质是PA66工程塑料，芯数是2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 26, 32，针数是2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 26, 32