

窄条分隔条分隔缝

产品名称	窄条分隔条分隔缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

细石混凝土保护层分格缝宽度GB

50345《屋面工程技术规范》(2004)规定为5~30mm,将要出版的新屋面规范规定为:宜为20mm。

细石混凝土保护层分格缝宽度与以上面有关:

- 1、如果选用的是老式热溶油膏,宽度一般为20mm左右,太小了浇灌困难;
- 2、如果选用聚氨酯等高分子密封材料,宽度一般在10mm左右;
- 3、分格缝宽度5mm以上完全可以适应屋面温差变形了,适当的宽度主要为了密封材料的可施工性。4、

注意:将要出版的新屋面规范,钢筋细石混凝土刚性防水层已取消,只作保护层使用,这样的话对分格缝的防水要求已经不重要了。

分格缝是屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝。

分格缝:为了减少裂缝,在屋面找平层、刚性防水层、刚性保护层上预先留设的缝,刚性保护层仅在表面上作成V形槽,称为表面分格缝。分格缝的作用设置一定数量的分格缝可将单块混凝土防水层的面积减小,从而减少其因伸缩和翘曲变形,可有效地防止和限制裂缝的产生。

分格缝的设置位置，分格缝应设置在装配式结构屋面板的支承端、屋面转折处、与立墙的交接处。分格缝的纵横间距不宜 $>6\text{m}$ 。屋脊处应设一纵向分格缝；横向分格缝每开间设一道，并与装配式屋面板的板缝对齐；沿女儿墙四周也应设分隔缝。其它突出屋面的结构物四周均应设置分格缝。