

钣金去毛刺拉丝机

产品名称	钣金去毛刺拉丝机
公司名称	北京振利商贸有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:TIMESAVERS 型号:GR20-900-W
公司地址	北京市丰台区晓月苑五里4号楼103
联系电话	010-83214393

产品详情

钣金工件去毛刺机，主要用于冲切后工件去除边角毛刺，并具有表面拉丝功能，用于装饰板、不锈钢板、铝板表面处理，可调节度0.001mm。并为企业提供不锈钢拉丝生产线。更多详情请登录设备视频http://www.tudou.com/home/_57958090

去毛刺机的基本描述

去毛刺机的工艺应用是去除工件表面和周边的毛刺。机床基于需去毛刺的工件用传送带送入机床，机床内的旋转砂带快速转动并精确的接触需去毛刺的工件表面，完成去除毛刺的工作。

gr20-900-w型宽带干式去毛刺机：

适用于冲孔工件、激光切割工件、冲压工件的毛刺去除。材料可以为金属或非金属的板材。工件的宽度小于900mm，厚度小于120mm。

配置：

1.机架，由重钢板构成，刚性好，可以防止振动及被工件压变形。

2.头数

w-接触辊：直径150mm，硬度45度带沟槽的辊子，旋转方向与进给

方向一致，双速电机，带显示的精确调节装置砂带张紧开关。

*适用于长度为1900mm的砂带。

*砂带带电子摆动装置

*主电机带盘式刹车器

*每个头上都有电流表

3.产品导向装置

*橡胶压力辊，在前面，可以浮动，直径50mm

*橡胶压力辊，在中间，可以浮动，直径50mm

*橡胶压力辊，在后面，可以浮动，直径50mm

4.输送工作台

*工作台可在1—125mm范围内进行高度调节

*带4个同步轴的固定工作*变频电机，功率0.75千瓦，5—14米/分钟

台

*输送带防油防热

*以毫米为单位的厚度数显装置

*手轮精确调节装置

*反向进给开关

*前工作台带输送辊

5.操作

通过带指示灯的开关人性化操作机床。

6.总述

*ce标准

*主开关

*计时器

*急停开关

*带滑动后盖和吸口的集尘装置

*380v，50hz

*操作说明书

本产品的类型是面加工类，品牌是TIMESAVERS，型号是GR20-900-W，外形尺寸是1600X1100X1300（m m），主电机功率是20（kw），加工精度是高精度，动力类型是电动，工作形式是磨，控制形式是数控，用途是金属切削，布局形式是卧式，适用范围是通用，适用行业是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，是否提供加工定制是否