

6XV1840-2AH10 , 6XV1840-2AH10总线电缆

产品名称	6XV1840-2AH10 , 6XV1840-2AH10总线电缆
公司名称	上海科邦特种电缆有限公司（厂家直销）
价格	4.70/米
规格参数	型号:6XV1840-2AH10 屏蔽密度:85% 弯曲半径:4 × D
公司地址	工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号
联系电话	13761372608 13761372608

产品详情

6XV1840-2AH10电缆构成说明

内导体外径：0.64mm

芯线绝缘：1.5mm

电缆内部护套：3.9mm

电缆护套外径：6.5mm

芯线直径AWG22：0.64mm

芯线绝缘材料：物理发泡绝缘（双层共挤双色绝缘，通讯总线电缆专用）

电缆内护套材料：PVC

电缆外护套材料：优质高分子聚醚聚氨酯PUR材质

6XV1840-2AH10 , 6XV1840-2AH10总线电缆，上海科邦特种电缆有限公司供应。

数据线的芯线绝缘颜色：白色/黄色/蓝色/橘黄色

电缆护套的颜色：绿色

6XV1840-2AH10电缆应用范围

6XV1840-2AH10电缆用于恶劣的工业过程控制环境中以提供可靠稳定的网络通信。这种电缆遵循EIA/TIA-568标准，支持半双工高速信息通讯，由于其优越的传输性能，此类电缆可用于大多数的恶劣环境中。

6XV1840-2AH10电缆特性

6XV1840-2AH10电缆可用于 PROFIBUS-DP，亦能用于 PROFIBUS-FMS 和 FIP

基于所列传输速度，根据 PNO 规格，适用于总线线段的电缆长度如下：93.75 kbit/s =1200 m 187.5 kbit/s =1000 m 500 kbit/s =400 m 1.5 Mbit/s =200 m 12.0 Mbit/s =100 m

SENSORFLEX，SUPERTRONIC-PURO，SUPERTRONIC-C-PURO，SUPER-PAAR-TRONIC-C-PUR，KOMPOSPEED 600，KOMPOSPEED 600-C，SUPERTRONIC-310，SUPERTRONIC-310-C，SUPERTRONIC-330-PURO

6XV1840-2AH10，6XV1840-2AH10总线电缆

上海科邦特种电缆厂

公司声明：有问题的电缆绝不出货，严把质量关

公司理念：服务用户，诚信经营

公司宗旨：把优质的电缆产品交到客户手中

工厂地址：上海市奉贤区邦日产业园大叶公路7208号