

# 直角金属防滑条

产品名称	直角金属防滑条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

楼梯防滑条安装及注意事项有:

- 1、要严格计算好尺寸再进行切割下料,切时必须使切口与线条成90度,尤其是与配套转角搭接安装的产品,这样可以避免与转角搭接不严密而影响美观。
- 2、对于使用水泥浆安装的产品与主材接触隙必须填满水泥浆,确保产品长期使用和踩踏不出现松动现象。
- 3、对于以螺丝钉固定安装的产品必须把螺丝钉全部拧紧,以免影响防滑胶条的安装和美观。
- 4、对于都是使用在一般没有外力作用的区,因此其安装只需使用玻璃胶固定即可。

- 1、橡胶防滑条宜选用可积蓄光能的发光材料作为防滑条,而且应满足抗老化,耐磨损及膨胀等各种性能。
- 2、铝合金防滑条铝材厚度应保证受力后不翘曲,同时与踏步紧密结合,铝合金防滑条防滑系数应0.6。

3、瓷砖防滑条要求防滑系数 0.6，防滑地砖仰角处应为圆角，面一致软胶楼梯踏步防滑条。

4、防滑条安装应平直，距踏步边 距离一致，直线偏差 2mm，高度偏差

1.5mm，且每个踏步应一致。