

SR爆破试验台 脉冲试验台 压力交变疲劳试验台

产品名称	SR爆破试验台 脉冲试验台 压力交变疲劳试验台
公司名称	济南赛锐自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:sunrise 型号:SR-GB系列
公司地址	济南市历城区华山镇亓家村276号
联系电话	0531-88796276 13305310907

产品详情

压力脉冲试验机用于适用于以下产品的压力交变疲劳试验（压力交变疲劳试验台有工控型和电路控制型两种）

- 1、汽车软管转向管、刹车管、空调管、燃油管、冷却水管、散热软管、暖风软管、空气滤芯器软管、涡轮增压系统用管等；
- 2、工程液压软硬管；
- 3、航空软管、硬管和管汇；
- 4、其他硬管或接头、换热器、空调器、过滤器；
- 5、压力表、压力传感器、压力变送器、石油行业高压阀门、高压管路等；
- 6、空调、冰箱等大部分电器里面的焊接管路试验。

压力脉冲试验台广泛应用于工厂、产品质量检验所、科研院校等各种软管、硬管的生产检验、开发研究等领域。

压力脉冲试验台特点：

- 1、由微机与可编程plc控制器上下两级控制系统组成，控制原理先进，采用独立的控制单元，真正实现了模块化控制。能够精确控制压力的精度，保压效果好，实时自动补压；
- 2、多路多工位，各路试验可同时做互不影响。实验数据和图形自动记录并保存在计算机中；
- 3、电气元件采用进口元器件，从控制原理和电气元件的质量上保证了试验机的精度和稳定性；
- 4、专用测试软件成熟稳定无缺陷，可实时显示各路耐压曲线，可实时数据显示，可打印实验报告，可与office办公软件兼容，可联网，可编程试验报告，让用户可依据自己的特点设计编排；
- 5、借鉴国外技术采用蓄能器补压，实现了无源控制，减少了电机和加压系统的工作时间，提高加压系统的使用寿命，同时也保证了压力精度。同时蓄能器采用德国进口，提高可靠性，稳定性；
- 6、可以自动控制加压/泄压周期；
- 7、本机具有超载保护功能，具有设备压力标定功能；
- 8、试件破裂后压力迅速下降，自动停止加压，最大限度保证人身安全；
- 9、可以根据需要，选择手动控制、单片机或plc控制和计算机控制；
- 10、可以为客户单独设计各种类型的工装夹具。

软管压力脉冲试验台属非标设备，可根据用户需求定制!

本产品的加工定制是是，品牌是sunrise，型号是SR-GB系列，规格是SR-GB，外形尺寸是1800*800*1500（mm）