

TB-GB客车淋雨试验线、汽车整车淋雨试验机

产品名称	TB-GB客车淋雨试验线、汽车整车淋雨试验机
公司名称	广州腾博自动化控制设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:腾博 型号:TB-GB7012
公司地址	广州市番禺区东环街市新路72号之20
联系电话	86 020 34554396/13539729688 18927554005

产品详情

技术指标	
轻型汽车淋雨试验间	最大总质量 3500kg
电源	380v/50hz;220v/50hz
场地要求	14m*5.5m(长*宽)
2.需求设备	
设备名称	需求数量及技术规格
淋雨设施厂房	<p>一套；尺寸：13m*(内尺寸 4m)*4.3m(长*宽*高)；</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 钢结构框架，顶部为倒“v”型斜顶结构； 2. 彩涂夹心板外墙，房顶面\\内墙面采用0.8mm厚202#不锈钢板， 3. 内外墙中间有50mm厚的保温层（保温材料为聚安发泡胶板）； 4. 混泥土地面，表面应安装钢板格栅回水槽； 5. 长度方向单侧开门；电动卷闸门，门洞尺寸为2.8m*3m（宽*高） 6. 淋雨间内有暖风吹水设备，流量 40m³/h,加热总功率 30kw。热风管路为5方位（前、后、顶、左、右）立体布局，布局应合理，出风口风速管路大小应与风流量匹配。
蓄水/回水池	一套；外形尺寸：3m*3m*1.5m(长*宽*高);位于淋雨房中央，混泥土地坑3m*2m(长*宽*高)；水池应有过滤装置并便于清理。
水泵总成	一套；单级单吸离心清水泵，当流量q 40m ³ /h，水泵供水喷淋头出水压力大p
电机总成	一套；3相异步电机，额定功率应与水泵匹配。

管路排空器及储水器	一套；规格位容积 1m ³ ，带压力显示。
喷淋设备总成	一套；喷淋设备总体布置应符合qc/t476-2007标准要求，取消底部与喷淋管路。方向有上、左、右、前、后四面。
电器控制柜等：	一套；包括电机控制，出水压力控制，防错及漏电保护等。
系统管路总成	一套；应与整个供水系统匹配
格栅	一套；钢板平行网格栅，基材厚度 5mm；网格间距 30mm；布置在淋雨房，规格为4m*3m（长*宽）
吹风方向	吹风结构采用风幕机做左右摇摆吹风，吹风为5方位（前、后、顶、左、右）立体布局，布局应合理，出风口风速

本产品的加工定制是是，品牌是腾博，型号是TB-GB7012，规格是18*6，外形尺寸是18*6（mm），重量是3000（Kg），用途是客车厂、汽车厂、电动汽车厂等