

# 铝合金直角防滑条

产品名称	铝合金直角防滑条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	8.00/米
规格参数	厂家:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

楼梯安上防滑条不仅可以避免我们上下楼的会滑到，还能起到保护楼梯踏步阳角的作用，常见的楼梯防滑条的材质有水泥铁屑，金刚砂，金属条，马赛克以及防滑条缸砖等，防滑条应该突出楼梯踏步面一点，但是又不可以太高，大概2-3厘米就可以了。

为了避免上下楼梯时会产生错觉，楼梯上每一个踏步上的防滑条的高度好保持一致，长度也一样，如果一定要改变的话，应该控制在几厘米以内，好不要超过2-3厘米。

楼梯踏步的防滑条长度一般按楼梯踏步两端之间的距离减300mm，以延长米计算。楼梯防滑条常规是拉通，比如踏步长度1米，那么防滑条也是1米，除非踏步两边有其他的颜色。

一般人家楼梯踏步两边分别是大概15~20公分不同颜色的走边地砖，中间是踏步，在踏步的沿口边向内3~5公分的位置安装防滑条，一般安装两条就够了，两条防滑条之间好间隔3~5公分，这样看起来比较协调。

防滑条的作用主要有以下几点：

- 1.防止上下楼梯滑跤伤人

2.保护楼梯表面不受损坏

3.装饰楼梯

所以由此可见，不论从人生安全角度还是从装饰角度，防滑条都是一个必备品，楼梯踏步是需要加防滑条的。

楼梯防滑条计算规则主要使用价值及使用效果:

- 1、节省了瓷砖、石材装修楼梯时的切边和磨边的工时及费用。
- 2、起到了修边收口及保护梯级边缘的作用。
- 3、起到了真正安全防滑及有效提高装修档次的作用。

楼梯防滑条安装及注意事项有:

- 1、要严格计算好尺寸再进行切割下料,切时必须使切口与线条成90度,尤其是与配套转角搭接安装的产品,这样可以避免与转角搭接不严密而影响美观。
- 2、对于使用水泥浆安装的产品与主材接触隙必须填满水泥浆,确保产品长期使用和踩踏不会出现松动现象。