

# 独石电容 104 MLC

产品名称	独石电容 104 MLC
公司名称	东莞市易利嘉电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:MLC 介质材料:独石
公司地址	东城区桑园洋富工业园
联系电话	86-076986219238

## 产品详情

电性能标准 electrical properties standard

item	test standard			
	np0(ch)	x7r(b)	z5u(e)	y5v(f)
capacitance(c)	25??1mhz?1.0vrms	25??1khz?1.0vrms,c?10uf,120hz?0.5vrms		
????? in the tollerance				
dissipation factor(df)	c?30p,q?1000;c?30p,q?400+ 20*c	c?0.033uf,df?3.5% c?0.033uf,df?5.0%	?5%	c?220nf,?7.0%?c?220nf, ?5.0%
insulation resistance(ir?)	ur<500v,tv=ur?ur?500v,tv=500v?			
	?10nf,ir?10000m??c>10nf,r* c?100s	?25nf,ir?4000m??c?25nf,r*c?100s		
withstanding voltage	ur?100v,tv=2.5ur?200v?ur?1000v,tv=1.5ur?ur?1000v,tv=1.2ur?			

specification	type	dimensions(mm)				voltage	np0 ch	
		f(±0.5)	l max	w max	t max			
0603	I	2.54	5.08	4.2	3.8	3.2	16v 25v 50v	0.5~511
0805		2.54	5.08	4.2	3.8	3.8	25v 50v 100v	0.5~332 0.5~222 0.5~102

1206		2.54	5.08	4.5	4.5	3.8	25v	0.5~682	
							50v	0.5~472	
							100v	0.5~392	
1210		2.54	5.08	5.0	5.5	3.8	25v	561~103	
							50v	561~682	
							100v	561~472	
???? packing style					??????bulk?taping?				

本产品的品牌是易利嘉EGeazy-gather，型号是MLC，介质材料是独石，应用范围是滤波，外形是圆片形，功率特性是小功率，频率特性是低频，调节方式是固定，引线类型是径向引出线，允许偏差是±10（%），耐压值是50（V），标称容量是1~335（uF），损耗是5%，额定电压是50（V），温度系数是NP0X7RY5V