

扫描型可见光度计7230G | 可见光度计 | 分光光度计 | 可见分光光度

产品名称	扫描型可见光度计7230G 可见光度计 分光光度计 可见分光光度
公司名称	北京时代润宝科技发展有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:国产 型号:扫描型可见光度计7230G
公司地址	中国 北京 北京市 海淀区知春路114号
联系电话	86-10-62634162

产品详情

技术参数：. 波长驱动:自动. 波长范围:320-1000nm. 波长准确度: ± 1 nm. 波长重复性:0.5nm. 光谱带宽:4nm. 透色比准确度: $\pm 0.5\%$. 透色比重复性:0.2%. 透色比范围:0.0-200%. 吸光度范围:-0.031-3.0a. 浓度显示范围:0-1999. 杂散光:0.2% t @360nm. 稳定性: ± 0.002 a/小时. rs232通讯:有. 分析软件:选配

主要特点

产品优势：. 自动调0%，调100%，t、a的无误差转换使用简便。采用128*64位液晶显示屏. 采用1200条/m m高性能闪烁光栅、进口钨灯、大规模集成电路、新型的单色器机构使仪器更加稳定可靠。 . 超大的样品室可选购放置100mm的比色皿，特别适合电厂、糖厂进行微量分析。 . 可使用直线回归测量线，具有高准确度的浓度运算程序。

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是扫描型可见光度计7230G，类型是台式分光仪，放大倍数是320-1000nm，视场角是0.2%T@360nm (°)，升降范围是0.0-200%T (mm)，刻度圆直径是4 (mm)，适用范围是电厂、糖厂