

# 爱色丽 X-Rite ColorEye XTH 分光密度仪

产品名称	爱色丽 X-Rite ColorEye XTH 分光密度仪
公司名称	昆山恒港电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爱色丽X-Rite 型号:爱色丽X-RiteColorEyeXTH
公司地址	江苏昆山市寰庆商苑11号
联系电话	86 512 81869686 13616267989

## 产品详情

### x-rite 爱色丽 coloreye xth 分光密度仪

1,精密高速处理器市面上只有xth能够在一秒时间内完成颜色测试，速度比同类产品快两倍。2,真正的手提分光仪由于设计先进，xth的重量只有1.8磅，为同类产品的一半，操作员即使长时间使用，也不会感到疲倦。3,双孔径3d测量坐具有两种测量孔径：直径10mm标准孔径及5mm之小孔径，使xth能够适应各种量度尺寸。如配合独有3d测量脚坐，更可测量各种不同的弧型表面。4,脉冲氙闪光系统测试深色样品时，可避免反复量度，得出最标准的数据。5,专利技术-xt5专利的二维ccd系统驱使仪器，sci、sce、大口径、小口径同时测量及显示数值。6,操作简易只有六个按键的键盘，大大简化操作程序，使xth更方便易用。7,电源xth在每次充电后，可进行超过千次的色彩测定。配合电量剩余显示，操作员便可为xth随时补充电能。

重复性（白板）（一般）（最大）	0.05 rms cielab0.10 rms cielab	其他功能色空间cie 94 cmc xyz,xycielch fmc- cielab lab光源a
仪器间一致性（一般）（最大）	平均0.15 cielab平均0.25 cielab	c d50 d55 d65 d75
照明	脉冲氙	
寿命	超过3,000,000次闪光	
测量周期	1秒	
光谱范围	360nm至750nm	
波长间隔	10nm	
测光范围	0%-200%	
测光解析度	0.01%	数据显示色彩座标色彩评估各类指标60度相关光泽孟塞尔色谱光谱值其他特点平均值自动储存自动选取标准电池耗电量显示样品合格/不合格显示近似色搜寻容许度设定
测量孔径		
常规孔径（rav）		
照明/测量	10mm直径/5mm直径	
小孔径（sav）		

照明/测量	5mm直径/2mm直径
光学设置	漫射/8 ° (照明/测量) 绕射栅38mm直径集成积分球镜面光包含/排除同步镜面光包含/排除双光速
尺寸	
高	19.5厘米
宽	8厘米
深	7厘米
重量	1.8磅 (0.81公斤)
温度 (操作)	10 ° c至35 ° c
湿度 (操作)	20%至80%
电池 (镍氢)	
寿命	每次充电后, 3000次闪光以上
充电时间 (非使用中) (使用中)	少于3小时少于6小时
省电装置	自动关机设定
充电模式	外置电池式/连线式
供电要求	117伏, 交流电50-60赫230伏, 交流电50-60赫
连接线	rs-232型
可储存数据	400个
语言选择 (显示器)	法文、意大利、英文、德文、西班牙文及日文

本产品的加工定制是否, 品牌是爱色丽X-Rite, 型号是爱色丽X-RiteColorEyeXTH, 类型是分光密度仪