

## RJ45插座 56LED1X2

产品名称	RJ45插座 56LED1X2
公司名称	乐清市万润电子厂
价格	面议
规格参数	品牌:万润 型号:56LED1X2
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 虹桥镇孙家垟虹湖路2号
联系电话	86 0577 61301758

## 产品详情

双口56led，灯序可按要求制作，镀金fu、3u、6u、15u、30u

electrical1.current rating:1.5 amps 2.voltage rating:125vac 3.insulation resistance:500 m min 4.contact resistance:30 m max 5.withstanding voltage:ac 1000v rms 50hz or 60hz 1 min mechanical 1.insertion force:2.2kg.f max 2.retention strength:7.7kg.f min between jack and plug 3.durability:600 mating cycles min material 1.housing:abs resin(ul94v-0) pbt(ul94v-0) pa66(ul94v-0) pa46(ul94v-0) 2.contact wire:diameter 0.45mm phosphor bronze gold plating over nickel 0.35mm thickness phosphor bronze alloy selective gold plating over nickel 3.shield:0.20~0.25mm thickness brass with tin plated 4.gold plating:3u inch,6u inch,15u inch,30u inch,50u inch environment al working temperature:-40 to 70

本产品的加工定制是是，品牌是万润，型号是56LED1X2，额定电流是1.5（A），额定电压是125（V），环境温度是-40~80（ ），壳体材质是PBT，导体材质是Cu，产品认证是SGS