LNG液氮罐底用泡沫玻璃砖的厂家电话

产品名称	LNG液氮罐底用泡沫玻璃砖的厂家电话
公司名称	河北中泰天成节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中泰天成 型号:齐全 产地:可定做
公司地址	廊坊大城县工业区
联系电话	0316-5838667 18003365866

产品详情

LNG液氮罐底用泡沫玻璃砖的厂家电话

尊敬的客户,您好!

作为河北中泰天成节能科技有限公司的负责人,我很荣幸为您介绍我们生产的中泰天成品牌的齐全型号泡沫玻璃砖,这是专门用于电厂烟囱内衬的优质产品。无论您是电厂的设计师、工程师还是维护人员,只需要给我们一个电话,就能拥有高品质的LNG液氮罐底用泡沫玻璃砖,保障您的工作效率和安全。

我们的中泰天成品牌泡沫玻璃砖在电厂行业有着广泛的应用。无论是LNG液氮罐底还是其他需要使用泡沫玻璃砖的场景,我们都能提供您所需的齐全型号。不同型号的泡沫玻璃砖适用于不同的电厂环境和工作要求,我们通过多年的研发和实践经验,确保产品的质量和可靠性。

我们的LNG液氮罐底用泡沫玻璃砖主要产地是可定做的,这意味着我们能够根据您的具体要求和尺寸提供定制化的产品。我们拥有先进的生产设备和yiliu的技术团队,可以满足您各种各样的需求,并且保证在最短的时间内交付给您。

除了泡沫玻璃砖本身的优势外,我们还非常注重粘结剂的配制和使用。我们将粘结剂按照A组份和B组份的比例配制好,并且在配料时通过搅拌均匀来确保黏贴的效果。这样,我们的泡沫玻璃砖可以更牢固地粘在烟囱内壁上,防止脱落和变形,为您提供更长久的保护。

购买我们中泰天成品牌的泡沫玻璃砖,您将获得以下优势:

产品优势:

1.防火隔热:泡沫玻璃保温板是A1级不燃无机材料,耐火极限3小时以上,在高温或火灾情况下不会产生

有毒气体。因其闭孔率>95%,从而具有很好的隔热性能。

- 2.保温性能好:产品容积轻,体积干密度为180—250kg/m3;导热系数低,小于0.06w/m.k;吸水率低,小于8%;是理想的保温、隔热材料。
- 3.抗压强度高、粘结力强:泡沫玻璃保温板抗压强度高,大于0.5Mpa;系统材料具有良好的相容性,与墙体粘结强度高;板材干燥收缩值低,无空鼓开裂现象;抗风压能力强。
- 4.隔音性能好:泡沫水泥属多密闭孔材料,因此它也是一种良好的隔音材料,能起到良好的隔音效果,减少噪声影响,改善居住环境。
- 5.与罐体同寿命:系统稳定性好,抗碳化、老化和抗冻性能高,耐候性优良,与建筑物同寿命。建筑物设计寿命为50—100年,有机类材料的使用寿命大多为20—25年,二次施工成本大,环境污染大,且给人们生产生活带来不便。
- 6.施工简便、周期短:专用砂浆直接粘结,易于操作,同步施工,大大缩短施工周期。

服务优势:

高品质:我们严格把控产品质量,确保泡沫玻璃砖的密度均匀、抗冲击性能好、耐高温、耐腐蚀,可以 在恶劣的环境中长期使用。

定制化:我们提供多种型号,并可根据您的具体需求进行定制,确保泡沫玻璃砖的尺寸和形状完全符合您的要求。

可靠性:我们的产品经过严格的测试和实验,保证在各种工况下都能够达到预期的使用效果,提供可靠的保护。

专业支持:我们拥有yiliu的技术团队,可以为您提供全方位的技术支持和解决方案,在安装、使用和维护过程中给予您专业的指导。

在LNG液氮罐底用泡沫玻璃砖与外罐板的环缝间安装弹性玻璃纤维毯,首先将弹性玻璃纤维毯(厚200mm)放置在两块薄金属板内并压缩至100mm,然后将金属板插入罐底保冷层与外罐板间保留的100mm宽的环隙中,待玻璃纤维毯到达指定位置后,把两金属板抽出。

根据罐底边角保冷层施工范围,在衬里板及泡沫玻璃砖的内表面和砖的接缝处涂上钻结剂,边角保护泡沫玻璃砖的安装方式。安装泡沫玻璃砖时应将其紧紧压在外罐壁的内衬板上,使下一块砖与上一块砖紧密相接;同时为接缝在同一水平需用钻结剂进行密封,对接边也要用钻结剂进行钻结,以减小砖与砖之间的接缝。这一施工方法在外罐内周的一圈实施,并留有施工通道。

在这部分保冷层施工时应预留氮气吹扫管的安装空间,并在空隙处填满玻璃纤维毯;应保持泡沫玻璃砖的周围和上表面清洁、平整,的凸起;在安装边角保护板(9%Ni钢板)前,应将两层压缩的玻璃纤维毯安装在泡沫玻璃砖的上部并与边角保护板相接,边角保护板的安装可与保冷层施工同时进行;临时门位置处的保冷层施工工作预留,待完成储罐的压力试验和内罐的清洗工作,再进行临时门处的边角保护区的保冷层施工,具体施工方法同上。

总而言之,中泰天成是您购买LNG液氮罐底用泡沫玻璃砖的shouxuan品牌。我们的产品齐全,产地可定做,并且配有优质的粘结剂,能够满足您的各种需求。请随时拨打我们的电话,我们将竭诚为您提供满意的产品和服务。