

粉刷烟囱 水泥烟筒刷色环 锅炉烟囱写字 总承包施工

产品名称	粉刷烟囱 水泥烟筒刷色环 锅炉烟囱写字 总承包施工
公司名称	江苏三里港高空建筑防腐有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐城市盐都区秦南镇三里港
联系电话	159-95185033 13814375150

产品详情

矽烟囱烟囱刷色环施工

矽烟囱烟囱刷色环施工烟囱运行工况：目前电厂烟囱主要在以下三种工况下运行：未脱硫的烟气排出，进入烟囱的烟气温度在125 左右，在这些工况下，内壁烟囱烟道处于干燥状态，废气排出。烟囱内壁材料不会直接引起腐蚀。湿法脱硫后的烟气排出，烟气经GGH烟气换热系统加热。进入烟囱的烟气温度在80 左右。烟囱内壁上有少量冷凝，导致内部烟气管内部积聚灰尘。根据烟气成分和操作条件的不同，凝结腐蚀情况会发生变化。

照明：即使在白天，烟囱内部的照明仍然太差，无法满足施工要求，因此需要额外的照明。如果照明条件不好，防腐工作就无法很好地进行，因为人员无法清楚地看到表面，更不用说工作结果了。同样，如果质检员看不清，就无法有效控制质量，我公司在施工时使用了数盏1000W防爆灯，可以有效避免局部阴影，充分满足施工现场的照明需求。整个防腐区域清理干净后，涂底漆并采用滚涂方法。底漆厚度0.2毫米。对于部分磨损或凹凸不平的地方，可以先用KY2专用粘土在内层涂上一层光滑层。表面.表面.风干时间：约2-12小时，温度10-30 。

矽烟囱烟囱刷色环

漏电保护器应位于负载线末端并与电气设备一致；经常接触电气设备的人员也应加强个人防护。严格执

行“一门一保一机”制度，严禁一门多用；现场禁止使用刀形闸门，全部使用空气开关和漏电保护器。所有开关、插座、插头防护罩必须完好无损。请勿将电缆两端直接插入插座孔中。至此，上层平台的安装工作已经完成，施工人员沿着烟囱外侧爬上梯子，回到地面。吊篮工作面由钢丝绳直径的外圆组成，工作平台配有220V电源接口，用于平台照明和打磨作业。提升机工作电源为380V。每台提升机均配有安全钢丝绳和安全锁。当提升点被葫芦拉动时。如果钢丝绳断裂，吊点会有相应的安全锁动作，及时将吊点锁定在安全钢丝绳上。上述设施保证了工作平台的安全运行。

照明：即使在白天，烟囱内部的照明仍然太差，无法满足施工要求，因此需要额外的照明。如果照明条件不好，防腐工作就无法很好地进行，因为人员无法清楚地看到表面，更不用说工作结果了。同样，如果质检员看不清，就无法有效控制质量，我公司在施工时使用了数盏1000W防爆灯，可以有效避免局部阴影，充分满足施工现场的照明需求。湿法脱硫排出的烟气尚未经过烟气换热器加热。进入烟囱的烟气温度为40~50℃。烟囱内壁发生严重凝结，酸性凝结液体沿筒壁流动。烟气脱硫后烟囱内壁的烟气腐蚀特征：烟气脱硫后，虽然烟气中含量大大降低，但洗涤方法并不能有效去除少量硫。废气中的三氧化物。由于湿法脱硫，烟气湿度增大，温度降低，使烟气容易在烟囱内壁凝结，烟气中剩余的三氧化硫溶解后，生成一种腐蚀性极强的稀硫酸。