

碳纤维伸缩杆---20米长度碳纤维伸缩杆----来样定制

产品名称	碳纤维伸缩杆---20米长度碳纤维伸缩杆----来样定制
公司名称	威海市鑫波复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	类别:其他 配套机器或者设备:伸缩杆
公司地址	中国 山东 威海 文登市 经济开发区九龙路9号
联系电话	86 0631 3625555

产品详情

定制型号碳纤维伸缩杆

产品介绍

产品信息名称：碳纤维伸缩杆品牌：鑫波/oem直径：23.5mm~51.5mm作用：

高空作业、清洁、摄影、船桅、天线等连接方式：紧固件/夹子锁紧产品属性制作工艺：

卷管产品规格12ft~84ft

9节（可根据客户要求调节）产品类别1. 100%碳纤维2. 100%玻璃纤维3. 碳纤维、玻璃纤维混合

产品实拍图

产品实拍图

碳纤维（carbon fiber，简称cf），是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料。它是由片状石墨微晶等有机纤维沿纤维轴向方向堆砌而成，经碳化及石墨化处理而得到的微晶石墨材料。碳纤维“外柔内刚”，质量比金属铝轻，但强度却高于钢铁，并且具有耐腐蚀、高模量的特性，在国防军工和民用方面都是重要材料。它不仅具有碳材料的固有无定形特性，又兼备纺织纤维的柔软可加工性，是新一代增强纤维。碳纤维具有许多优良性能，碳纤维的且具有各向异性，耐腐蚀性好，x射线透过性好。良好的导电导热性能、电磁屏蔽性好等。

温馨提示：网站上所有价格仅供参考，实际价格以具体沟通后为准，欢迎您的来电咨询，谢谢！

伸缩杆的使用方法

特点：由碳纤维制成，接杆可伸缩，由夹子锁紧，接杆头部有一橡胶或塑料制成的锥体。

使用方法：

- 1、锥体与锥孔配合要紧密,发现松动，不得使用，以免坠落伤人。
- 2、锁紧后上下接杆不松动。
- 3、伸缩接杆时要缓慢，尤其是伸长至极点时，不要猛烈拉动上下管，以免损坏锁紧器。
- 4、旋转锁紧器时不要过分用力，以免使其旋转过头而损坏。
- 5、接杆不得出现凹凸现象，也不得出现弯曲，影响收缩。
- 6、使用完毕，擦净复原，妥善保管。

产品简介

产品名称：	夹子紧固式伸缩杆
产品材质：	碳纤维、玻璃纤维、碳玻复合
产品外观：	树脂本色/烤漆/抛光/哑光
产品规格：	根据客户要求定制
产品规格：	12ft~84ft

- 产品直径： 23.5mm~51.5mm
- 产品用途： 高空摄影高强度伸缩杆
- 产品特点
- 1.重量轻、强度高
 - 2.耐磨损，寿命长
 - 3.操作简单、携带方便

威海市鑫波复合材料有限公司是一家集研发、生产、销售于一体，具有国内该行业一流的技术开发和生产制造能力的现代综合型企业。公司依托中国航天科研院所的技术实力，充分发挥其在复合材料领域雄厚的科研和专业技术优势，致力于碳纤维、玻璃纤维织物以及高性能复合材料制品的生产研发和推广应用。

主要产品有：碳纤维管、玻璃纤维管、碳纤玻纤混合材料管以及各种中、高档渔杆，高尔夫球杆、机械用导辊、胶辊、托辊、机械传动轴、工具手柄、伸缩杆、长杆话筒、展示架、船桅杆、高速公路收费系统栏杆/道闸杆、汽车摩托车用排气管等等。

我们的产品工艺有：卷管、拉挤、缠绕和模压等几种工艺。

类别：100%碳纤维，100%玻璃纤维，碳纤维、玻璃纤维混合

颜色：依据客户的需要

表面处理：烤漆，抛光，编织纹路，本色

本产品的加工定制是是，类别是其他，配套机器或者设备是伸缩杆，材质是碳纤维/玻璃纤维/碳玻混合，品牌是XINBO，规格是12FT----84FT