批量生产推荐360W线路板主板显卡清洗机 镜片超声波清洁维修仪器

产品名称	批量生产推荐360W线路板主板显卡清洗机 镜片超声波清洁维修仪器
公司名称	深圳市深华泰超声洗净设备有限公司
价格	面议
规格参数	工作方式:普通 用途:清洗
公司地址	深圳市宝安区福永怀德翠海工业区9栋4
联系电话	0755-88830296 13714797649

产品详情

品牌: 华泰型号: ps-60t颜色分类: 清洗机+清洗篮 不锈钢清洗机容量: 900ml及以上功率: 800w以下

规格参数:

名称：ps-60t超声波清洗机

超声波频率	40,000 hz
内胆材料	不锈钢sus304
容量	15 l
时间控制	数码定时器控制(1-30分钟)
电源	ac 100 ~ 120v, 50 / 60hzac 220 ~ 240v, 50 / 60 hz
超声波功率	360w(6枚震子)
加热功率	无
产品尺寸	360 x330x 280 mm (l x w x h)
内胆尺寸	330 x 300 x 150 mm (l x w x h)
包装尺寸	480 x 430 x 425 mm (l xw x h)
n.w.	10.5 kg
g.w.	12.5 kg

什么是台式超声波清洗机？超声波专家解读台式机！

台式超声波清洗机是指较小型的超声波清洗设备，又叫桌面超声波清洗机。其特点是方便摆放，适用于小批量工件的清洗。主要应用于医院牙科、电子、实验室、五金、饰品等行业。

台式超声波清洗机的规格一般功率都在600w以内，清洗槽容积不大于30升，

台式超声波清洗机根据操作方式区分有机械式、数控式和功率可调式，它们的一个共同特征是超声波发生器与清洗槽是一体式的，不分开的，不占用太多空间。在一些较小场所使用极为方便。

至于台式超声波清洗机的价格都比较经济实用，不会很贵，不比单槽机，由于尺寸较大等因素，价格较高些。所以，如果清洗量不是太大的话，完全可以考虑台式机。

在使用台式超声波清洗机时需要注意的是，要防止重摔，防止从高处跌落。另外，如果开启了加热功能，则千万不要干烧。再就是不要持续长时间的不间断工作，以防过热烧坏部件。最好半个小时左右休息10分钟，这样有利于延长设备寿命。

电路板的清洗方法

电路板又称线路板，或者叫pcb板、基板，由于一些原因导致其表面有灰尘、污垢甚至氧化，需要清洗，有哪些方法可以又快又好的去除污点呢？

比较常见的是用毛刷蘸着洗板水来刷洗，正所谓“ 洗刷刷，洗刷刷 ”，这种方法对于单个电路板的清洗效果还不错，用专门的洗板水或者天纳水不会导电，不会损害电子元器件，且容易挥发掉，让电路板能保持干燥。这种方法常在电子维修行业或者电子车间、研发部门中使用，简单方便。不过，对于一两个板且污染较少的情况适用，但如果是批量或者污染较为严重的情况下，则比较麻烦了，需要另一种方法。

在大批量的清洗时，人工效率低，且洗的并不全面细致，许多电子元器件的缝隙里是无法洗到位的，像ic一类的集成电路管脚很多，与基板又贴得很近，毛刷是没办法进入到里面清洗的，那怎么办呢？用超声波清洗机就能很好的解决这些问题。超声波清洗是利用超声波高频率转换为动能再作用于液体介质，产生空化作用，形成无数个细微气泡并爆裂，然后冲击物件表面，使表面污垢脱离，从而达到清洗的效果。由于是通过液体来作用，因此，只要是液体能接触到的物体表面都能清洗到位，不留死角。且能够同时作用于多个物件的每一块表面，效率极高，速度很快，一般15分钟左右就能清洗干净。用超声波清洗的方法还有一个好处，就是能有效去氧化，增强焊盘及元器件管脚的焊接能力，减少电磁干扰……0755-88830296

本产品的加工定制是是，工作方式是普通，用途是清洗，功率是360（W），容量是15L，品牌是深华泰，内槽容量是150（ml），电源电压是220V，工作频率是400000（Hz），外形尺寸是36x33x28（cm），净重是10.6，规格是清洗机+清洗篮