

浙江嘉兴专业打井，浙江嘉兴本地快速打水井-机械钻井队

产品名称	浙江嘉兴专业打井，浙江嘉兴本地快速打水井-机械钻井队
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	178.00/米
规格参数	打井供应:2-200吨每小时 打井类型:打井钻井岩石井 打井优势:收费透明，技术靠谱，
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

产品详情

深水井可以为当地的居民带来很多的便利，不仅可以饮用，还能灌溉农田，是十分重要的一项水利项目。在打深水井的时候要按照一定的步骤进行施工，确保施工安全，同时也要注意其中的细节和要点，避免出现问題。

如何打深水井？

1、孔壁校核

下井管前，应对钻孔孔壁，孔径、孔深进行校核，查明孔壁是否规则圆滑，发现有缩径等不规则孔壁时须及时修整，以保证后续工序的顺利实施，并实测孔深。

2、换浆

用稀浆或清水压入孔底，自下而上将原成孔时的浓浆换出孔。当井内返上泥浆与压入的稀浆水的浓度基本相同时，换浆即已完成。

3、下管

下管须按技术要求进行。要安装井管找中器，焊工作业，并加焊2-4块拉板，必要时管内须加浮板，管底须用钢板焊封。

4、填砾料

将选好的砾料投入井管过滤器及孔壁之间的环状空间内。根据地质技术要求和地层情况选用静止投砾法，管外返水投砾法，抽水填砾法等工艺。

5、止水

常用方法为粘土球止水法。须保证粘土球质量，并保证分层填入，逐层填满，填实。

6、洗井

洗井的目的是清除钻井过程中孔内岩屑等对含水层的封堵，同时抽出滤水管周围含水层中泥浆、粉、细砂等沉淀，以保证含水层出水通畅。

7、抽水试验

井孔在验收前，须进行简易抽水试验，测定井的实际可开采水量，在开泵后30min取水样测量含沙量 and 进行水质分析采样。而后编写凿井工程报告。