

广州增城中堂新塘佛山顺德江门定做喷涂设备 环保水濂柜

产品名称	广州增城中堂新塘佛山顺德江门定做喷涂设备 环保水濂柜
公司名称	东莞市创丰通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:创丰水濂柜 型号:单/双/多工位水濂柜
公司地址	广东增城市新塘镇白江工业区
联系电话	86-076988786969 13592777127

产品详情

水濂式喷漆柜其使用最为普遍，它是利用水的“皮膜”效应与粘滞性使油漆和水混合而使油漆与空气脱离，由于使用了二次喷淋系统，使水濂柜的废漆去除率达到99%以上，特别适合塑胶制品的涂装

该机采用高压离心风机,将水通过水幕下的锯齿形成雾化，通过导风阻污板、废油储水箱、油渣推进机构等结构而成，它不但能够抽去喷油室内的废油，达到对人体的保护效果，更重要的是抽走的废油经

螺旋涡卷处理后由后水箱排入楼下废水中央处理池中,不会对环境造成任何污染,非常有利于环保.

水濂式喷漆柜其使用最为普遍，它是利用水的“皮膜”效应与粘滞性使油漆和水混合而使油漆与空气脱离，由于使用了二次喷淋统，使水濂柜的废漆去除率达到99%以上，特别适合塑胶制品的涂装

该机采用高压离心风机,将水通过水幕下的锯齿形成雾化，通过导风阻污板、废油储水箱、油渣推进机构等结构而成，它不但能够抽去喷油室内的废油，达到对人体的保护效果，更重要的是抽走的废油经螺旋涡卷处理后由后水箱排入楼下废水中央处理池中,不会对环境造成任何污染,非常有利于环保.

可防止油漆粉末飘散，造成环境污染。它是利用水的“皮膜”效应与粘滞性使油漆与水混合而使油漆与空气脱离，由于使用了二次喷淋系统，使水帘柜的废漆去除率达到99%以上，并采用水循环系统回收，既高效又节能。

一、工作原理生产水洗喷漆柜是将喷漆过程中的漆雾和有机溶剂在一定区域内进行水洗吸收过滤处理。因此，喷漆柜必须符合消防、卫生等相关的环保要求，改善操作者的工作环境和废气排放标准。二、使用前检查工作1、将水洗喷漆柜加水 and 吸附有机溶剂液；2、给水泵加水，检查水管是否漏气，旋转泵轴，感觉灵活，泵内无障碍；3、将水管阀门打开；4、打开电源开关，排气风机下转方向水泵正转方向。三、使用注意事项1、使用时注意水洗喷漆柜过滤网被油漆堵塞，应时常打捞油漆；2、注意泵的运转有无杂音和剧烈磨擦声和撞击声，如有应立即停机检查；3、定期检查轴承中润滑油的清洁度，水泵运转满500小时，应清洗更换一次润滑油。4、长期作用注意风机叶与风机壳的油漆卡死，应拆风机清理油漆。

水帘柜:主要用于各行各业的喷漆流水线车间作喷漆废气处理的环保设备。

水帘柜特点是能把喷漆时间剩余的漆粉直接打在水池里或水帘面上。而喷漆时产生的气味及小时的漆粉通过多层水帘幕过滤后经排风机排到喷漆房外，从而起到净化喷漆工作环境及保护人身健康的作用，又能使喷漆的工件表面增强光洁度。

水帘柜操作简单，使用稳定、平安，一种新型的值得大力推广的环保设备。

本产品的加工定制是是，品牌是创丰水濂柜，型号是单/双/多工位水濂柜，功率是3（w），除尘原理是水膜除尘器，适用范围是喷漆房油漆味净化，规格是多款水濂柜