

巴斯夫PA66(中国巴斯夫塑料)

产品名称	巴斯夫PA66(中国巴斯夫塑料)
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:全国配送
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号
联系电话	13564996490

产品详情

巴斯夫PA66(中国巴斯夫塑料)

玻纤BASF A3W

30%玻璃纤维增强和耐热注塑PA66级,用于典型的应用包括灯座外壳,冷却风扇,用于铝窗

增强巴斯夫| G6 机械部件和壳体,具有高刚度和尺寸稳定

绝缘型材,用于汽车冷却系统的水容器。

级

性。

数量,

玻纤BASF A3W玻璃纤维25%增强,良好的耐热性高维稳定机器/机械部件外壳

增强巴斯夫G5性高刚性耐油性能

级

玻纤BASF A3W玻璃纤维15%增强,良好的耐热老化性能良外壳

增强巴斯夫

G3好刚性耐油性能

级

玻纤BASF A3EG

35%玻璃纤维增强的注塑成型PA66级,用于应用包括灯座外壳,冷却风扇,用于铝窗框的绝

增强巴斯夫

7机械部件和壳体,具有高刚度和尺寸稳定

材,用于汽车冷却系统的水容器以及电气绝缘部

级

性。

件。

玻纤BASF A3HG

35%玻璃纤维增强的注塑成型PA66级,高尺机械部件和壳体,例如齿轮,电磁阀壳体,电流加热

增强巴斯夫

7寸稳定性高刚度耐油

器,拖曳电缆附件以及电绝缘零件。

级

玻纤BASF A3EG

30%玻璃纤维增强的注塑成型PA66级,用于典型的应用包括例如灯座外壳,冷却风扇铝窗框的

增强巴斯夫

6机械部件和壳体,具有高刚度和尺寸稳定

绝缘型材和电气绝缘部件。

性。

玻纤BASF A3EG 25%玻璃纤维增强注塑级,用于高刚性和尺例如线圈架和轴承保持架。

也用于电绝缘零件。

增强|巴斯夫

5|寸稳定性的机械零件和外壳,耐油

级

玻纤BASF A3HG

25%玻璃纤维增强的注塑成型PA66级。高典型的应用包括具有高刚度和尺寸稳定性的机械

增强巴斯夫

5尺寸稳定性,高刚度耐油

部件和壳体。

级

玻纤BASF A3EG 15%玻璃纤维增强的注塑成型,刚度好耐油电器零件电子绝缘房屋机械/机械零件

增强巴斯夫