

风筒风量控制装置 矿用风筒风量调节器 实业集团

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 风筒风量控制装置 矿用风筒风量调节器 实业集团 |
| 公司名称 | 山东岳通机械科技有限公司 |
| 价格 | 2000.00/米 |
| 规格参数 | 产地:山东 材质:铁/钢 控制:手动 |
| 公司地址 | 山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米 |
| 联系电话 | 13287342734 13287342734 |

产品详情

风筒风量控制装置 矿用风筒风量调节器 实业集团

山西阳泉风筒风量控制装置矿用风筒风量调节器实业集团 风量调节器的特点：

- (1) 对开多叶风量调节器接管尺寸与全国通风管道标准化规定的矩形风管尺寸相同。
- (2) 风量调节器叶片为对开式和顺开式，在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节器。
- (3) 通过试验测定，风量调节阀的气密性好，其相对漏风量在5%左右，调节性能好。KCB18.3~83.3型泵采用三个耐油橡胶圈和中间衬隔的一个挡圈组成，调节压紧盖上的两只螺母来调节密封的程度，轴承采用铜基粉末含油轴承。另外，不锈钢齿轮泵均可采用填料密封以弹性好、耐高温和低温、化学性质稳定且有自润滑性能的柔性石墨做为填料。用弹性联轴器直接与驱动电机联接，并安装在公共铸铁底盘上。泵体、轴承座等为灰铸铁件，齿轮用优质碳素钢材制作，亦可根据用户特殊需要用铜材料或不锈钢材料制作不锈钢齿轮泵特性不锈钢齿轮泵结构简单紧凑，使用和保养方便。CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位（阻容4.8V，集成3V），代换晶体、外围电路有无漏电或短路。插电有鸣声，遥控无鸣声，遥控器或接收头故障。插电、遥控有鸣声，过若干秒保护，检查传感器出现开路、短路，压力开关、温度开关等断路。辅助方法检查利用故障显示的优先特性推理故障元件空调的故障检测和显示都是有优先权的，维修过程可利用这种特性进行排除非故障部位，分析出故障部位。SHQW型干式漆雾过滤器一般安装在排放喷漆废气处理设备的管道上，对于酸雾净化。经过净化漆雾后的喷漆废气处理可进入后续净化设备。光氧设备的优点：漆雾净化效率高，净化效率达9~99%。设备运行阻力小、运行能耗低。设备结构简单，维修保养方便。干式净化，无需水，无二次污染、环保节能。干式漆雾过滤材料净化效率高、容尘量大、阻燃、阻力小、使用寿命长，可多次重复使用。光氧催化净化器采用上新的纳米技术活性炭吸附技术，通过专家工程技术人员长期反复的试验，开发研制出的，具有完全自主研发的高科技环保净化产品，可分解恶臭气体中有毒有害物质，并能达到完脱臭效果，经分解后的恶臭气体，可完全达到无害化排放，绝不产生二次污染，同时达到消毒杀菌的作用。蝶阀检修装配后，应按要求进行密封性能试验。每次检修后，应将情况详细记录以备查考。信号蝶阀调整及接线方法蜗轮传动装置使用调整及接线方法打开电器开关箱罩，根据电器控制要求把电缆的芯线接到相应的端子，并密封好电缆进口，同时把电缆固定，以防止外力牵动时损坏电缆接线。当阀门在全关位置时，顺时针转动下面的关向凸轮，是凸轮刚好触动微动开关（可以听到咔哒声），然后旋紧凸轮上的螺钉固定凸轮。当阀门在

全开位置时，逆时针转动上面的开向凸轮，用与上述相同的方法调整好开向凸轮。