

柔性防水套管生产厂家图片

产品名称	柔性防水套管生产厂家图片
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 柔性防水套管、刚性防水套管、密封套管、防空帽、防雨罩、钢制锥形排水漏斗、喇叭口、吸水喇叭口、喇叭口吊架、吸水喇叭口支架、罩型通气帽、弯管通气帽、阀门套筒、地漏、清扫孔、集气罐

补偿器系列

限为伸缩器单式轴向型膨胀器、单式铰链型膨胀节、WZ型轴向外压式膨胀节、金属软管、橡胶接头、单法兰传力接头、可拆式双法兰传力接头

管道支吊架零部件

防水套管介绍 不锈钢柔性防水套管可分为：不锈钢柔性防水套管和不锈钢柔性防水套管两种。管道穿越楼面屋面预埋刚性防水套管,能有效预防楼板渗漏水,在建筑给排水工程中普遍采用；自来水,厂房,人防工程,污水处理厂的清水池,污水池需要管道通过水泥墙穿过,并且需要能上下活动的,那么就需要柔性防水套管,这两种防水套管在用于与腐蚀介质接触时,那设计人员应该根据介质性质及防腐要求,选择适用的耐腐蚀材料——316L不锈钢材料,304不锈钢材料,201不锈钢材料等等。 二,不锈钢防水套管规格 DN20-DN3200

三,不锈钢防水套管说明 1,当迎水面为腐蚀性介质时,可采用封堵材料将缝隙封堵,做法见02S404国家标准图集“柔性防水套管(B型)安装图”； 2,套管穿墙处如遇非混凝土墙壁时,应局部改用混凝土墙壁,其浇注范围应比翼环直径(D5)大200,而且必须将套管一次浇固于墙内； 3,穿管处混凝土墙厚应不小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5 200；

4,套管的重量以 $L = 300$ 计算,如墙厚大于300时,应另行计算； .什么是不锈钢柔性防水套管 一般在做水池的时候要用到套管,它是管道通向水池的通道。但是普通的套管很难密封,从而从套管与管道之间会有漏水,套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管的话解决了套管与墙壁之间的漏水,还不能解决套管与管道之间的密封,柔性防水套管正好可以解决两种问题。 套管可分为：普通套管 - - 比要用的管道粗2-4厘米,固定在墙或板内,管道从中通过。柔性套管 - - 就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。钢性套管 - - 就是套管与管道间用钢性材料封堵达到密封效果。防水套管 - - 就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方(比如水池,化粪池,地下室等),就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼,这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体,不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。

吊架：长管夹、三孔管夹、双孔短管夹、焊接单板、焊接双板、管夹横担、焊接横担、管卡横担、立管管夹、立管短管夹、立管焊接单板、立管焊接双板、横担弹簧用早接管座、横担弹簧用管夹管座

管部支架：管夹固定支座、焊接固定支座、管夹滑动支座、管夹导向支座、焊接滑动支座、焊接导向支座、管卡、槽钢支座、立管支撑板、立管支座、热压弯头托座、循环水支座、循环水托座

管道连接件：螺纹吊杆、左右螺纹吊杆、双孔吊板、三孔吊板、花兰螺丝、吊杆螺纹接头、环形耳子、U型耳子、单向滑动吊板、双向滑动吊板

整定式弹簧组件：T1单板整定弹簧组件、T2双板整定弹簧组件、上/下方整定弹簧支架、T4支架整定弹簧、T5横担整定弹簧组件

柔性防水套管

管道根部：板缝吊杆、单孔吊板、U型吊板、梁（柱）侧悬臂吊、梁底悬臂吊、槽型板悬臂吊、T型板悬臂吊、柱侧悬臂吊、悬臂支架、双梁底筒支吊、梁底两侧筒支吊、双梁侧筒支吊、双梁定筒支吊、梁板底筒支吊、梁底筒支吊、梁板顶筒支吊、槽型板筒支吊、T型板筒支吊、三角支架、固定支架、夹柱悬臂支架等