

浙江杭州英威腾GD10系列迷你变频器代理商

产品名称	浙江杭州英威腾GD10系列迷你变频器代理商
公司名称	上海施承电气自动化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇经商路99弄3221-3222
联系电话	18930871595 17821060331

产品详情

GD10系列迷你变频器

GD10系列迷你变频器定位为小功率OEM配套市场的普通应用场合，采用矢量化的V/f控制技术，具有PID、多段速、直流制动、Modbus通讯等多种常用功能，功能齐全，体积更小，可进一步减少安装空间。

产品特点

矢量化V/F控制；

自然散热，可应用于多棉絮、粉尘的场合；

迷你型设计，节省客户安装空间；

标配带电位器并且可外引LED键盘；

产品设计严格遵循IECguojibiaozhun，并满足CE认证测试要求；

设置多种常用功能，满足应用需求：

(1) 标配Modbus通讯；

(2) 内置PID；

(3) 具有16段速控制；

(4) 可进行多点V/F曲线设置；

(5) 具有多功能输入输出端口，并且开关量可设置延时时间；

(6) 具有过流、过压、欠压、过温、过载等保护功能，并且可以保存故障信息；

(7) 具有直流制动、磁通制动、电阻能耗制动；

(8) 过流失速，过压失速，负载适应性更强。

规格参数

功率	额定输入电压(V)	单相 220V(-15%) ~ 240V(+10%)
		三相220V (- 15%) - 240V (+10%)
		三相380V (- 15%) - 440V (+10%)
输入	额定输入电流(A)	请参考“产品额定值”
	额定输入频率(Hz)	50Hz 或 60Hz，允许范围 47 ~ 63Hz
功率	额定电机容量(kW)	请参考“产品额定值”
	额定输出(kVA)	请参考“产品额定值”
	额定电流(A)	请参考“产品额定值”
	额定输出电压(V)	等于输入电压，误差小于5%
技术	控制方式	V/f控制
	最大输出频率	400Hz
控制	调速比	1:100
	过载能力	150%额定电流1分钟，180%额定电流10秒，200%额定电流1秒
性能	模拟量输入分辨率	不大于20mV
	端子开关量输入分辨率	不大于2ms
外围	模拟输入	1路0~10V或0~20mA
	模拟输出	1路0~10V 或0~20mA
接口	数字输入	5路普通输入，最大频率1kHz
	数字输出	1路Y1端子输出（与普通数字量输入共用），1路可编程继电器输出
	通讯	485通讯
	其他	壁挂安装
其他	安装方式	壁挂安装
	运行环境温度	-10 ~ 50 ， 40 以上降额使用
	冷却方式	单/三相 230V 0.2 ~ 0.75KW 自然冷却； 单/三相 220V 1.5 ~ 2.2KW，三相380V 0.75 ~ 2.2KW强制风冷
	故障保护功能	提供十几种故障保护功能：过流、过压、欠压、过温、过载等保能
	制动单元	标配内置