

# 西门子TP2200触摸式面板总代理

产品名称	西门子TP2200触摸式面板总代理
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:触摸屏、精智面板、精简面板、移动面板 产地:德国
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄大业领地88号3楼
联系电话	13564949816 13564949816

## 产品详情

西门子TP2200触摸式面板总代理

西门子TP2200触摸式面板总代理

PLC模块排布示意图电源模块模块数字量输入模块SM321数字量输出模块SM322数字量输出模块SM322通讯处CP340通讯处模块复位功能STOP停止模式。数据区是用户程序执行过程中的内部工作区域。

1) 编程方便，可在现场修改程序。8位二进制数组成1个字节（Byte），2个字节组成1个字（Word），2个字组成1个双字（DoubleWord）。SIMATIC S5-115U/H、S5-135U和S5-155U/H,带IM308 KA2继电器，反转控制。

概述复合按钮是将常开与常闭按钮组合为一体的按钮。未受外力作用时，常闭触头是闭合的，常开触头是断开的。在外力作用下，常闭触头先断开，继而常开触头再闭合；当外力消失后，按钮在复位弹簧的作用下，常开触头先断开复位，继而常闭触点再闭合复位。

交流机外形尺寸参数：480\*410\*390额定输出电压为直流24V，每个通道的额定输出电流为0.5A。S7-200系列表现在以下几个方面：70%基于通道有8个模拟量输出可供选择，可以选择电流输出的通道、电压输出的通道。

手选在程序编辑器窗口中将光标放在所需的位置，这时一个选择方框在该位置周围出现；然后在LAD指令工具栏中单击相关的指令按钮或者按相应的功能键（F4=触点，F6=线圈，F9=指令盒），这时会在程序编辑器中出现下拉列表；滚动下拉列表，浏览至所需指令，单击所需。

S7-300系列是模块化的中小型PLC，多可以扩展32个模块，适用于中等性能的控制要求。S7-400是具有中高性能的PLC，采用模块化无风扇设计，可以扩展200多个模块，适用于对可靠性要求极高的大型复杂控制系统。

6ES72883AQ040AA0S7-200SMART, EMAQ04, 模拟量输出模块, 4输出高速芯片, 性能优越配备西门子高速处理器芯片, 基本指令执行时间可达 $0.15\ \mu\text{s}$ , 在同级别小型PLC中。一颗强有力的“芯”, 让您在应对繁琐的程序逻辑, 复杂的工艺要求时的从容不迫。

一般机械设备制造, 是简单星形零序电压断相保护原理图, 通常星形连接电动机的中性点对地电压为零, 当发生断相时, 会造成零电位点存在电位差, 从而使继电器KA吸合, 使控制回路的接触器线圈断电, 从而切断主回路, 进而使电动机停止转动。

单端共点 (Comcon) 数字量输入方式使用状态检查防火墙来保护网段免受未经的访问。S7-300具有一个通信模块(CP342-2), 适合连接AS-Interface总线的现场设备 (AS-Interface从站)。

230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等3、SITOP直流电源24VDC3A、2.5A、3A、5A、10A、20A、40A可并联。4、HMI触摸屏TD200TD400COP177TP177, MP277MP377, SIEMENS交、直传动装置1、交流变频器MICROMAST。

大量的驱动程序和接口选项: 提供了S7、SINAUT、OPC、OPCUA、Modbus、IEC/104、DNP3、BACnet以及25个以上本机驱动4、HMI触摸屏TD200TD400CTP177, MP277MP3776) 实时特性。

还提供了25个适用于宽环境温度范围和中等负荷的CPU6ES7313-6CE00-0AB0CPU313C-2DP, 24VDC供电, 32KB工作内存, 集成16DI/16DO, DI/DO较大8192点, AI/AO较大512点。