

# 铝合金量油孔生产厂家定制

产品名称	铝合金量油孔生产厂家定制
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 旋转式量油孔，是用来测量罐内油面高低和调取油样的附件。每个油罐顶上设置一个，大都设在罐梯平台附近。测量孔的直径为150毫米，设有能密闭的孔盖和松紧螺栓，为了防止关闭时孔盖与铁器撞击产生火花，在孔盖的密封槽内嵌有耐油胶垫或软金属（铜或铝）。由于测量用的钢卷尺接触出口容易摩擦产生火花，因此在孔管内侧镶有铜（或）套，或者在固定的测量点外装设不会产生火花的有色金属导向槽（投尺槽）。

为了量油时每次都沿同一位置下尺，减少测量误差，在量油孔内壁的一侧装有铝制或铜质的导向槽。正对量油孔下方的油罐底板不应有焊缝，必要时可在该处焊接一块计量基准板，以减少各次测量的相对误差。量油孔分脚踏式与旋转式量油孔，安装于顶部，用于测量罐内油品的标高和温度及取样等，因化工物料均带有不同程度的有害气味，测量时不能排放到大气中。为了能完成测量程序，确保环境不受影响和操作工人操作安全，环保型量油孔就能起到这方面的作用。加油站，加油车，常压承压0.6MPa/6公斤脚踏式DN100/4寸量油孔 总高100mm 法兰直径200mm 法兰孔距170mm 孔径16mm 厚14mm 通孔内口100mm 重3.2KG要求要高压如1MPa/10公斤或1.6MPa/16公斤压力，法兰孔距会有所不同，有时有货有时需要定做，一定要预约才有。CLY量油孔又称LYK型量油孔,不锈钢量油孔,脚踏式量油孔LYK-JT型脚踏式量油孔LYK-DS型带锁式量油孔LYK-HB环保型量油孔/窄口式量油孔。