

PCR基因扩增仪 浙江 L96G

产品名称	PCR基因扩增仪 浙江 L96G
公司名称	广州市健玲医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:浙江 型号:L96G
公司地址	广州市荔湾区花湾路638-680号A1A2栋1层142房
联系电话	13202093645

产品详情

型号	I96g
样品台容量	96孔 × 0.2ml+77孔 × 0.5ml
升降温技术	最新一代半导体-技术
适用耗材	0.2mlpcr管, 0.5mlpcr管, 排管, 96孔板, 原位载盘
液晶显示	5.7" 彩色液晶屏 (320*240像素, 256色), 曲线图形显示程序
语言	中英文双语
u盘功能	通过u盘无限量下载程序
通讯接口	usb2.0及rs232接口
附加原位功能	选购一套原位载盘即可完成原位pcr实验
温度功能	
样品台温度范围	0 ~ 100
最大升温速度	4 /秒
最大降温速度	3.5 /秒
样品台温度均匀性	±0.2 (达到设定温度后30秒)
样品台温度准确性	±0.2 (35 -100)
温度显示分辨率	0.1
控温方式	模拟管和样品台
变温速度可调	有
梯度功能	
梯度温度准确性	±0.3 (35 -99.9)
梯度温度均匀性	±0.3 (达到设定温度后30秒)
梯度范围	30 ~ 99.9
温差范围	最大30
梯度温度点分布	12列 (垂直方向)
编程功能	
程序储存数	仪器内最多可最多存储120个程序, 通过u盘下载无限量程序

最大步骤	30个,可做多重嵌套循环
最大循环数	标准循环100个(如在嵌套循环下可达60000个)
时间递增/递减	1 ~ 120秒,可做long pcr实验
温度递增/递减	0.1 ~ 10.0 ,可做touchdown pcr实验
自动暂停	有
断电保护	有
4 保温	保温时间无限长
运行状态显示	有
实时时钟	记忆电池及时记录程序修改和数据运行的时间
热盖功能	
热盖高度	无级可微调热盖适合各类管材和板材
热盖温度	30 ~ 105
热盖自动关闭功能	样品台温度低于30 时或程序结束时,热盖自动关闭
其它性能	
电压范围	宽电压范围 175v ~ 275v,50-60hz
功率	最大 : 600w
认证	iso 9001:2000, ce
尺寸 (长 × 宽 × 高)	335 × 240 × 270mm
净重	9.8kg

本产品的加工定制是否,品牌是浙江,型号是L96G