

进口DNA-3730XL DNA测序仪

产品名称	进口DNA-3730XL DNA测序仪
公司名称	基景（天津）模塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ABI 型号:3730XL
公司地址	天津市和平区大理道三友别墅 1 号
联系电话	13002228887

产品详情

我司现在促销活动为期45天,凡有意购买3730xl dna测序仪均赠送一台pcr 9700扩增仪,欢迎提前订购,数量有限!!欲购从速!

欢迎来电咨询:

qq : 2499291612

18920118658(李俊玲)

abi全自动dna测序仪（遗传分析仪）的详细介绍3730xl的主要特点：

双光束双侧激光激发，光栅分光装置和后置超薄ccd检测成像系统 内置一体化自动进样器及样品孔打孔装置

内置样品板条形码自动识别100次（9600个样品）运行试剂一次上机

自动碱基识别与质量评分判定

最新推出pop-7液体分离胶，动态内镀毛细管壁

电泳温度范围18-70c 3730xl 主要好处

高质量测序结果 • 电泳温度70c，去除二级结构的影响 • 新型分离胶，可测1100碱基测序长度。 • 新型碱基识别与质量评分软件，提高测序准确性- 最高灵敏度的光路系统 • 毛细管内荧光检测 • 后置超薄ccd检测系统 • 双光束双侧激光激发，荧光信号强度高度均一 • 高灵敏度提高检测dna的浓度范围- 超低成本测序平台 • 高灵敏度减少dna和测序试剂的使用量。 • 胶使用量比3700少30倍 • 高成功率及长读结果减少非电泳相关的整体项目成本 • 更高的自动化减少劳力成本及人为失误的成本 高通量减少仪器折旧，人力及维护的平均成本3730xl产率分析测序模式毛细管电泳时间读序长度每天产率

短片段测序36 cm36min500bp1,728,000 bp快速测序36 cm60min700 bp1,440,000 bp标准测序36 cm90min800 bp1,113,000 bp长片段测序50 cm120min1100 bp1,002,000 bp

规格指标:激光：氩离子激光光源，激发波长为488nm和514.5nm电泳电压：高达20kv运行温度：18 到70
计算机要求硬件：pentium 处理器操作系统：windows®2000内存：1gb硬盘：72gb硬盘显示器
：17寸彩色显示器光驱：dvd-rom运行环境室温：18 - 30 湿度：20% - 80%主电源电压：200 - 220伏或230 - 240伏+/-10% 50/60hz +/-10%|电流：最大15安培最大电源功率：2000瓦仪器尺寸宽度：100cm深度：73cm高度：89cm重量：180kg

本产品的加工定制是否，品牌是ABI，型号是3730XL，温度范围是18-70（ ），重量是180（ kg），适用范围是基因测序