

# 多用途PCR仪 kangzhong

产品名称	多用途PCR仪 kangzhong
公司名称	江西康众科学器材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:kangzhong 型号:A200
公司地址	江西省九江市浔阳区滨江路911号
联系电话	8556919 18007923668

## 产品详情

型号	a200
可选择模块	梯度模块 9677模块 module：96孔 × 0.2ml+77孔 × 0.5ml 9 6模块 module：96孔 × 0.2ml+4 module：48孔 × 0.2ml+48孔 × 0.5ml 多功能模块：9677模块+原位载盘
升降温技术	最新一代半导体技术
液晶显示	7" 彩色液晶触摸屏，曲线图形显示程序，
语言	中英文双语
u盘功能	通过u盘无限量下载程序
通讯接口	2个usb2.0及lan
附加原位功能	有
风道设计	独特的前进风后出风设计，仪器之间可紧贴摆放，节约空间
样品台温度范围	0 ~ 100
最大升温速度	5 /秒 (s)
最大降温速度	5 /秒 (s)
样品台温度均匀性	± 0.2
样品台温度准确性	± 0.1
温度显示分辨率	0.1
控温方式	模拟管和样品台
变温速度可调	有 yes 梯度功能
梯度温度准确性	± 0.1
梯度温度均匀性	± 0.2
梯度范围	30 ~ 99.9
温差范围	最大30
梯度温度点分布	12列 编程功能
程序储存数	仪器内最多可存储10000个程序，通过u盘下载无限量程序

最大步骤	30个,可做多重嵌套循环
最大循环数	标准循环100个(如在嵌套循环下可达60000个)
时间递增/递减	1~120秒,可做long pcr实验
温度递增/递减	0.1~10.0 ,可做touchdown pcr实验
自动暂停 auto pause	有
断电保护 auto restart	有
4 保温 hold at 4	保温时间无限长
运行状态显示	有
热盖高度	热盖功能
热盖温度	无级可微调热盖适合各类管材和板材
热盖自动关闭功能	30 ~ 112
开盖方式	样品台温度低于30 时或程序结束时,热盖自动关闭
	全新top-open™开合盖技术,有防过压的声音提示功能
	其它性能
电压范围	宽电压范围 85v ~ 265v,50-60hz
功率	最大:600w
认证	iso 9001:2000, ce
尺寸(长×宽×高)	362×256×255mm
净重	7.3kgs

本产品的加工定制是否,品牌是kangzhong,型号是A200,容量是96孔×0.2+77孔×0.5(ml),温度范围是30 ~ 99.9 ( ),尺寸是362×256×255(mm),重量是7.3(kg)