

9mm电位器，耐高温电位器，塑封电位器，汽车音响电位器

产品名称	9mm电位器，耐高温电位器，塑封电位器，汽车音响电位器
公司名称	深圳市海华声电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: Haihs 型号: R097G双联旋转电位器
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道富民工业区富康路4号1栋4楼
联系电话	+86-755-89367863 +8613682575503

产品详情

电气特性全阻值: 1k - 500k 全阻值公差: $\pm 20\%$ 阻抗特性型式: a, b, c, d 最大工作电压: b线性: ac 150v
其它线性: ac 100v 额定功率: b线性: 0.08w, 其它线性: 0.04w 杂音: less than 100mv 绝缘阻抗: more than 50m at dc
500v 耐电压: 1 minute at ac 500 v 残留阻值: term. 1~2: less than 20 term. 2~3: less than
20 机械特性全回转角度: 300 ± 5 (degree) 旋转力距: 20~200 gf.cm 旋转止动强度: 3.0kgf.cm min 推拉强度: 8.0kgf
min 耐久性能旋转寿命: 10000 cycles

本产品的加工定制是是，品牌是 Haihs，型号是 R097G 双联旋转电位器，种类是双联，用途是精密，材料是碳膜，性能是小型，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是 Z 式（对数式），额定功率是 0.05（W），阻值允许偏差是 ± 20 （%），滑动噪声是 47m（V），分辨率是 100（%），零位电阻是 10（ Ω ），接触电阻是 1（ Ω ），绝缘电阻是 10（M Ω ）