

14双声道旋转电位器 BY

产品名称	14双声道旋转电位器 BY
公司名称	东莞市博益电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:BY 型号:RV14111GO
公司地址	东莞市大朗镇长宏新城75号
联系电话	86-076981060516 13423083225

产品详情

全回转角度 :	300 ° ± 10 °
total rotational angle	
回转力矩 :	20~200gf.cm
rotational torque	
回转止动强度 :	3kgf.cm
rotational stopper strength	
轴押引强度 :	5kgf max.
push-pull strength	
轴摇晃度 :	0.7xl/20mm p-p max.
shaft wobble	
三电气的性能(electrical characteristics)	
items	specification
全阻抗值 :	
total resistance	
全阻抗值容许差 :	± 20%
total resistance tolerance	
残留阻值 :	r 10k 10
residual resistance	10k<r<250k 20
	r 250k 0.1% max. of total resistance

	a	b	c	d	w
抵抗变化特性： resistance taper					
定格电力： ratings power					b taper 0.05w other taper 0.025w
最高使用电压： maximum operating voltage					b taper 50v ac other taper 25v ac
滑动杂音： slider noise					未滿100mv less than 100mv
相互偏差： gang error					± 4db max. (-40~0db)
绝缘抵抗： insulation resistance					100m min. at 250v dc
耐电压： voltage proof					1 minute at 250v ac
回转寿命： rotational life					10,000 cycles min.

本产品的加工定制是是，品牌是BY，型号是RV14111GO，种类是双联，用途是普通，材料是碳膜，性能是小型，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是直线式，标称阻值是1K-1M，额定功率是0.05（W），阻值允许偏差是±20（%），滑动噪声是小于100（V），分辨率是50（%），零位电阻是小于100（ ），接触电阻是30（ ），绝缘电阻是100（M ），符合度是99