

SCHULAMID 66 GF35 FC4 舒尔曼 加玻璃纤维35%

产品名称	SCHULAMID 66 GF35 FC4 舒尔曼 加玻璃纤维35%
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	30.00/千克
规格参数	品牌:美国舒尔曼 型号:66 GF35 FC4 产地:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

SCHULAMID 66 GF 35 FC4聚酰胺6635% 玻璃纤维增强材料A. Schulman Europe产品说明：PA 66，35%玻璃纤维增强，KTW批准，直到85 ° C

树脂储存方法：要避免干燥后的Badamid PA66树脂在包装后储存时表面发黄现象的产生,可以降低PA66树脂在包装时的温度及包装袋内的氧含量。为了既能保证干燥后的PA66树脂的水分又能降低PA66树脂在包装时的温度,可以采取如下方法:在PA66树脂干燥后的物料输送管线上加装冷冻水夹套,利用热量交换原理来降低干燥后的PA66树脂表面温度;在包装时采用抽真空的方法降低PA66树脂包装袋内的氧含量。另外,为了能更有效地预防干燥后的PA66树脂在包装后储存时表面发黄现象的发生及尽可能地降低在包装时PA 66树脂的温度,还要尽量做到:干燥后的PA66树脂在包装前要在成品料仓内暂存36 h,待物料温度充分下降后再进行包装;包装后的PA66树脂垛盘在储存时,要采取垛盘间距保持在15cm左右的存放距离,以利于通风和散热。

SCHULAMID 系列涵盖了广泛的基于聚酰胺6，聚酰胺66，聚酰胺612，聚酰胺12设计的化合物。

SCHULAMID 级可用于注塑，挤出和吹塑。改性牌号也可用于特殊加工技术，如GID（气体辅助注射成型），武汉阳逻港（水喷射技术），激光打标，激光焊接。

广泛的修改使得SCHULAMID 合适的和通用的工程塑料之一！