

# 六联塑封旋转式带开关电位器

产品名称	六联塑封旋转式带开关电位器
公司名称	华富鼎电子科技（深圳）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:HFD 型号:HFD123
公司地址	广东 深圳市龙岗区 平湖华南城(电子一期)P03栋106号
联系电话	075589689944 13725519776

## 产品详情

专业生产音响电位器，该产品密封，可靠性好，有单联、双联、四联、六联、八联等，适合高档汽车功放用，供应不同阻值，不同轴长，塑料轴，金属轴，两种安装尺寸。

机械性能mechanical specification:总旋转角度total rotation angle : 300 ° ± 10 ° 旋转力矩rotation torque : 5~25mn.m ( 50~250gf.cm ) 止档强度shaft stop strength:0.4n.m(4kgf.cm)开关动作角度switch working angle/stroke:&le;50 ° 开关操作力/力矩switch working force/torque:5~30mn.m(50~300gf.cm)c.c.位置click position:0/32/40detent电气性能electrical specifications:总阻值total resistance:5k ~500k 电阻规律resistance taper:a、 b、 c开关额定负载switch rating : dc16v 1a开关接触电阻switch contact resistance : &le;50m 额定功率rated wattage : 0.05w额定电压rated voltage : 50v ac最高使用电压max operating voltage : curve b:50v ac other curve b : 25v ac绝缘电阻insulation resistance : &ge;100m at dc250v抗电强度dielectric : ac300v,1 minute阻值偏差resistance tolerance : ± 20%转动噪音rotational noise : &le;47mv残留电阻residual resistance : r&ge;250k 0.1% max.of totalresistance 250k >r> 10k 20 max. 10k &ge;r 10 max.双联同步误差tracking error : b 0~ - 20db ± 2db a c d 0~ - 40db ± 3db机械寿命mechanical life:旋转寿命rotary life : 10,000cycles

本产品的加工定制是是，品牌是HFD，型号是HFD123，种类是多联，用途是普通，材料是碳膜，性能是组合，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是500欧-1M欧，额定功率是0.025（W），阻值允许偏差是± 20（%），滑动噪声是47m（V），分辨率是100（%），零位电阻是10（ ），接触电阻是10（ ），绝缘电阻是100（ M ），符合度是100