

## testo 310烟气分析仪套装 德国德图 310(不带打印机)-原装

产品名称	testo 310烟气分析仪套装 德国德图 310(不带打印机)-原装
公司名称	基睿电子科技（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TESTO/德图 型号:310
公司地址	上海市闵行区碧江路329号
联系电话	86-02161107588/61107587/60516431 15026753385

## 产品详情

testo 310 烟气分析仪套装（不带打印机）

产品介绍：

testo 310配备了o2和co两个传感器，是简约功能与高水平测量精度的完美结合，设计坚固，适于日常使用，电池可使用长达10小时，集成了烟气测量、抽力、环境co及压力等测量菜单。

套装内容包括：testo 310，含充电电池和o2、co、hpa及 的校准协议；180 mm探针，带探头固定锥；硅胶软管，用于压力测量；粉尘过滤芯，10个/包。

优点一览：仪器轻便且耐用，适于日常使用两行背光显示，菜单结构清晰传感器自动调零，仅需30秒，开机后自动开始锂离子可充电电池(1500 mah)，充满后可使用，长达10小时可快速简便地更换探针过滤芯仪器的内置冷凝槽 – 可快速简便地清空通过红外接口进行打印存档图片说明订货号

备用o2传感器，适于testo 310

0390 0085

备用co传感器，适于testo 310

0390 0119

usb电源，含电缆

0554 1105

testo 310专用红外打印机

0554 3100

testo 打印机，带无线红外接口, 1 卷热敏打印纸和 4 aa 电池(用于现场打印读数)

0554 0549

备用热敏打印纸(6卷)(测量数据可保存长达10年)

0554 0568

备用滤芯 (10个/包)(用于紧凑式烟气探针)

0554 0040

testo 310 技术参数		量程
烟气温度		-20 - +50
操作温度		-5 - +45
重量		约700 g (含探针)
尺寸		201 × 83 × 44 mm
电源		可充电电池：1500mah，电源5 v / 1 a
显示		背光，4行显示
保修		1年
量程 (烟气)		0- +400
精度		± 1 (0 - 100 ) ± 1.5 测量值( > 100 )
分辨率		0.1
量程 (环境温度)		-20 - +100
精度		± 1
分辨率		0.1
量程测量		-20 - +20 hpa
精度		± 0.03 hpa (-3 - +3 hpa) ± 1.5% 测量值(其余量程)
分辨率		0.01 hpa
量程测量		-40 - +40 hpa
精度		± 0.5 hpa
分辨率		0.1 hpa

o2 量程		0 ~ +21vol.% o2
精度		± 0.2 vol.%
分辨率		0.1 vol.%

量(无h2补偿)		0 ~ +4000 ppm co
精度		± 20 ppm (0 - 400 ppm) ± 5%测量值(401 - 2000 ppm) ± 10%测量值 (2001 - 4000 ppm)
分辨率		1 ppm
量co测量		0 ~ +4000 ppm co
精度		± 20 ppm (0 - 400 ppm) ± 5%测量值(401 - 2000 ppm) ± 10%测量值 (2001 - 4000 ppm)
分辨率		1 ppm co

燃量率(eta)		0 - 120%
分辨率		0.1%
量程损失		0 - 99.9%
分辨率		0.1%

本产品的加工定制是否，品牌是TESTO/德图，型号是310，类型是烟气燃烧效率分析仪