GB8410阻燃箱_汽车内饰材料燃烧试验箱_车辆内部材料阻燃试验箱

产品名称	GB8410阻燃箱_汽车内饰材料燃烧试验箱_车辆内部材料阻燃试验箱
公司名称	东莞市昊昕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昊昕 型号:JX-680
公司地址	东莞市万江区蚬涌工业城
联系电话	86-076922484076 13809621357

产品详情

上海北京湖北广东重庆吉林辽宁江苏天津安徽河南福建四川浙江江西广西湖南 gb8410阻燃箱_汽车内饰材料燃烧试验箱_车辆内部材料阻燃试验箱_gb8410燃烧试验箱根据gb8410-2006、iso 3795、astm d5132、din 75200 、jis d1201等国内外标准设计制作；

gb8410阻燃箱_汽车内饰材料燃烧试验箱_车辆内部材料阻燃试验箱_gb8410燃烧试验箱的控制箱及燃烧箱均为不锈钢制作，且控制系统自动化程度高，具有自动点火、自动供气、自动计时、自动结束试验等功能。

遵循标准：gb8410、iso3795、astm d5132、din 75200、jis d1201、fmvss 302、sae j369、ece-r118；

原理：

裁取一定规格的试样，将其水平置于u形支架上，使用38mm高火焰点燃试样自由端15s后，确定火焰是否熄灭，或何时熄灭，以及试样燃烧的距离和燃烧该距离所用时间。

主要配置：

控制箱、燃烧箱（燃烧喷管/喷嘴、电磁阀、点火器、试样支架等）、温度计、钢板尺、金属梳、通风橱等组成。

主要规格：

◆燃箱尺寸：l385×w204×h360mm

◆顶通风槽：宽度13mm，四周

◆底通风孔：直径19mm，10个

◆底 支 脚：高度10mm，4只

◆施焰时间：0～99分99秒可设（通常按标准设15s）

◆燃烧时间：0～99分99秒可读

◆燃烧喷嘴：内径φ9.5mm，嘴中心距试样下端19mm

◆喷管长度：100mm，有空气调节孔

◆火焰高度：20～100mm可调（通常按标准调38mm）

◆金 属 梳：长110mm，每25mm内8个光滑圆齿

◆温 度 计：150°C，分辨率：1°C

◆钢 板 尺：量程400mm，分度1mm

◆燃烧气体：丁烷气或液化气（用户自备）

◆整机尺寸：l835×w315×h400mm

◆电　源：220v / 50hz

型号	jx-6801
◆燃箱尺寸：	l385×w204×h360mm
◆顶通风槽：	宽度13mm，四周
◆底通风孔：	直径19mm，10个
◆底 支 脚：	高度10mm，4只
◆施焰时间：	0～99分99秒可设（通常按标准设15s）
◆燃烧时间：	0～99分99秒可读
◆燃烧喷嘴：	内径φ9.5mm，嘴中心距试样下端19mm
◆喷管长度：	100mm，有空气调节孔
◆火焰高度：	20～100mm可调（通常按标准调38mm）
◆金 属 梳：	长110mm，每25mm内8个光滑圆齿
◆温 度 计：	150°C，分辨率：1°C
◆钢 板 尺：	量程400mm，分度1mm
◆燃烧气体：	丁烷气或液化气（用户自备）
◆整机尺寸：	l835×w315×h400mm

◆电 源：	220v / 50hz

本产品的加工定制是是，品牌是昊昕，型号是JX-680，类型是气体燃烧效率分析仪，测量范围是/，测量对象是/，分辨率是/，精度是/，解析度是/，尺寸是L835×W315×H400（mm），重量是60（g），电源是220V/50Hz