

聚酰胺PA66 SCHULAMID 66 MV2 抗翘曲 耐油性 耐化学

产品名称	聚酰胺PA66 SCHULAMID 66 MV2 抗翘曲 耐油性 耐化学
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	品牌:美国舒尔曼 型号:MV2 产地:美国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13061791300 13061791300

产品详情

上海凯振塑胶原料有限公司 一级代理美国舒尔曼PA66系列 为您提供物性表：

总体

材料状态 已商用：当前有效

资料1 [Technical Datasheet](#)

牌号 MV2

品名 聚酰胺

供货地区 上海凯振塑胶原料有限公司

性能特点 良好的表面光洁度耐油性能中等粘性

UL 档案号 E86615

加工方法 注射成型

物理性能 干燥 调节后的 单位制

密度 1.14 -- g/cm

粘数 140 -- cm/g

机械性能 干燥 调节后的 单位制

拉伸模量 3200 1300 MPa

拉伸应力 (屈服)	85.0	55.0	MPa
拉伸应变 (屈服)	5.0	20	%
冲击性能	干燥	调节后的	单位制
简支梁缺口冲击强度			
-30 ° C	4.0	--	kJ/m
23 ° C	6.0	12	kJ/m
简支梁缺口冲击强度			
-30 ° C	无断裂	--	
23 ° C	无断裂	无断裂	
热性能	干燥	调节后的	单位制
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	220	--	° C
1.8 MPa, 未退火	80.0	--	° C
维卡软化温度			
--	245	--	° C
--	240	--	° C
可燃性	干燥	调节后的	单位制
可燃性等级			
1.50 mm	V-2	--	
3.00 mm	V-2	--	
灼热丝易燃指数			
1.50 mm	--	850	° C
3.00 mm	--	850	° C