

电机轴承座测振探头CZ9300-批发商-恒泰联测仪器仪表公司

产品名称	电机轴承座测振探头CZ9300-批发商-恒泰联测仪器仪表公司
公司名称	恒泰联测仪器仪表制造(苏州)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区黎里镇城司路158号(注册地址)
联系电话	15950961239

产品详情

电机轴承座测振探头CZ9300将振动速度传感器、精密测量电路集成在一起，构成高精度振动测量系统，实现了传统的“传感器+监测仪表模式的振动测量系统的功能，该变送器可直接连接DCS、PLC或其它设备，是风机、电动机、水泵等工厂设备振动测量的理想选择。技术参数供电电源：24VDC±10%输入信号：取自内置振动速度传感器的信号灵敏度：20mv/mm/s±5%频率响应：10~1000 Hz或者5~1000 Hz(特殊说明)量程：0-20mm/s(真有效值) 0-200um(峰-峰值)测量误差：±1%满量程输出电流：4~20mA输出阻抗：500 温度范围：运行时：-25~+65 储存时：-40~85 相对湿度：至95%，不冷凝外形尺寸：33×75mm重量：约340g订货代号XJ-9200A (可选)-(V/D)-A -B -C 选型说明可选：防水接头：F-防水接头凯装出线：B-凯装管必选：选型说明量程范围：振动速度量 10V-0~10mm/s；20V*-0~20mm/s；30V-0~30mm/s；.....振动位移量 100D-0~100μm；100D-0~200μm；300D-0~300μm；.....安装方向A：1-水平；2-垂直；3*-通用安装螺纹B：1*-M10×1.5；2-M8×1.25；3-磁座；4-特殊定做电缆长度C：1-1m；2*-2m；3-3m；.....无特殊情况，厂家按项生产；如有特殊要求，请与我公司协商选型举例：XJ-9200A-20V-A3-B1-C2电机轴承座测振探头CZ9300

热敏电阻转4-20mA，NTC温度变送器/模块

热电阻温度变送器产品主要用于Ni1000, NTC 10K, NTC 20K, Pt100, Pt1000, Pt10, Cu50, Cu100, 热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B型等传感器信号的隔离与变送(传感器需用户自己配)，在工业上主要用于测量各种温度信号。该变送器内有线性化和长线补偿功能，数据通过单片机算法处理，保证了输出信号和温度的对应，测量热电偶时，内置温度器，可以用于冷端补偿。

出厂时按照国标分度表校正，完全达到0.1级精度要求。也可以根据用户提供的分度表进行特殊定制，满足客户的测量需求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离（三隔离），可以承受2500VDC的隔离耐压。采用DIN35guojibiaozhun导轨安装方式，体积小、精度高，性能稳定、xingjiabigao，可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。

IBF16系列温度信号隔离放大器使用非常方便，仅需接好线，即可实现温度信号的隔离变送。

主要特性: >>输入：Ni1000, NTC 10K, NTC 20K,

Pt100,Pt1000,Pt10,Cu50,Cu100,

热电偶J/ K/ T/ E/ R/ S/ B型等等

(测量的温度范围均可定制)

(也可定制非线性的电压电流信号) >>输出信号：4~20mA，0~5V，0-10V等标准信号

也可以选择12V的PWM信号输出

>>辅助电源：5V、9V、12V、15V或24V直流单电源供电

>>工业级温度范围: - 45 ~ + 85

>>精度等级：0.1级(FSR%，相对于温度)

>>内含线性算法处理和长线补偿功能

>>隔离耐压：2500VDC(1mA,60S)，输入/输出/电源三隔离

>>安装方式：DIN35导轨安装

>>外形尺寸：79x69.5x25mm

编辑：黄飞