

英国凯恩Kane950e手持式燃烧效率分析仪

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 英国凯恩Kane950e手持式燃烧效率分析仪 |
| 公司名称 | 北京华融智明科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌: 型号:Kane950e 类型:便携式燃烧效率分析仪 |
| 公司地址 | 北京市海淀区西直门北大街27号二层204室 |
| 联系电话 | 13001218656 |

产品详情

英国凯恩kane950e手持式燃烧效率分析仪

kane950e手持式燃烧效率分析仪

用于锅炉的燃烧测试全中文菜单，体积小，操作简单，同时显示多组分测量结果可测量 O_2 ， CO 及烟气温度，环境温度，烟道动/静压力自动计算 CO_2 ， NOx ， CO/CO_2 ，过剩空气系数，燃烧效率存储测试结果，计算烟气流速...红外遥控打印方式内置电池连续工作6个小时可测量 O_2 ， CO 及烟气温度，环境温度，烟道动/静压力自动计算 CO_2 ， NOx ， CO/CO_2 ，过剩空气系数，燃烧效率，存储测试结果，计算烟气流速...红外遥控打印方式内置电池连续工作6个小时

km950e的技术参数

| 参数 | 分辨率 | 精度 | 范围 |
|---|-------------|---|---------------------|
| 烟道温度 | 1.0 | +2.0 读数+0.3% | 0 ~ 600 0 ~ 1200 |
| 环境温度 | 1.0 | +1.0 读数+0.3% | 0 ~ 50 |
| 气体测量 | | | |
| o2 | 0.1% | +0.2% | 0 ~ 21.0% |
| co | 1ppm, mg/m3 | +20ppm <400ppm+5% <5000ppm+10% >5000ppm | 0 ~ 10000ppm |
| 静压 | 0.1mbar | 量程+5% | 150mbar |
| 动压 | 0.1mbar | 量程+5% | 150mbar |
| 自动计算 | | | |
| co2 | 0.1% | 读数+0.3% | 0 ~ 99.9% |
| 净温度 | 0.1 | +2.0 读数+0.3% | 0 ~ 600 |
| 过空气系数 | 0.1% | +0.2% | 0 ~ 2885.0% |
| co/co2比率 | 0.0001 | +0.0001 | 0 ~ 0.9999 |
| 燃烧效率 | 0.1% | 读数+1.0% | 0 ~ 99.9% |
| 内置燃料表：天然气 煤气 轻油 重油 丙烷 丁烷 无烟煤 焦炭 硬煤 | | | |
| 主机尺寸：220mm x 55mm x 120mm 主机重量：1kg标准探针：长度350mm x 直径8mm， 3m导管 | | | |
| 基础配置：主机 350mm烟气探针 充电器 便携背包 | | | |
| 充电器：220v | | | |
| 蓄电池使用时间：满充电后>8小时 | | | |
| 选件：kmclp12-1200mm长烟道探针 kmirp-红外接收便携打印机 | | | |

本产品的品牌是英国凯恩，型号是Kane950e，类型是便携式燃烧效率分析仪，测量范围是0-21%VOL，测量对象是氧气，分辨率是0.1，精度是+0.2%，尺寸是220x55x120（mm），重量是1（g）