

烟气分析仪/燃烧效率分析仪SUMMI-T708

产品名称	烟气分析仪/燃烧效率分析仪SUMMI-T708
公司名称	上海旺平电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:旺平 型号:SUMMI-T708
公司地址	上海市嘉定南翔德力西路
联系电话	86-02156477603 13012856355

产品详情

烟气分析仪/燃烧效率分析仪summi-t708的详细介绍

烟气分析仪/燃烧效率分析仪summit708三合一气体燃烧效率分析仪除了测量o₂/co/co₂之外，还可做燃烧效率分析，并且结合微分温度计，配合印表储存之数据。summit708开机时进行一系列的传感器检测，以确保工作正常，summit708必须在洁净空气环境下开机，如果在开机时传感器工作不正常或没有正确归零，显示屏将显示错误信息。summit708可存储数据50笔。

烟气分析仪/燃烧效率分析仪summit708的测量温度范围：-40~800（-40~1472），燃烧效率：0~100% (0.1%) 各种气体的测量：o₂ 氧气测量：0~25% (0.1%) co 一氧化碳测量：0~10000ppm (1ppm) co₂二氧化碳测量：0~25% (0.1%)；co/co₂比率：0~0.999

烟气分析仪/燃烧效率分析仪summit708的燃料类型：天然气、液化石油气、轻油、重油。

summit708的规格：
温度测量
量程: -40 ° to 1472 ° f, or -40 ° to 800 ° c 解析度: 1 ° f or ° c 精确度 (k-type): 0.3%, ± 2 ° f or ± 1 ° c
gross/net efficiency 燃烧效率
量程: 0 to 100% 解析度: 0.1%
oxygen (o ₂) 测量
量程: 0 to 25% 解析度:0.1% 精确度: ± 0.3%

carbon monoxide (co) 测量
量程: 0 to 10,000 ppm 解析度: 1 ppm 精确度: ± 5 ppm or 5%, 取最大值
carbon dioxide (co2) 测量
量程: 0 to 25% 解析度: 0.1% 精确度: calculated
co/co2 ratio
量程: 0 to 0.999 解析度: 0.001 精确度: calculated
一般性
操作温度 量程: 14 ° to 122 ° f (-10 ° to 50 ° c) 电池: 3 each " aa " alkaline 燃料: 天然气, 液化石油气, 轻油, 重油 显示: 带背光lcd 数据储存: 50 组读数 时间和日期: 24 小时实时时钟 尺寸: 200mm x 90mm x 60mm 重量: 500g 关断 : failsafe 符合标准: bs7927 (and the draft bs7967)

本产品的加工定制是是，品牌是旺平，型号是summi-t708，类型是便携式燃烧效率分析仪