

粉尘防爆型振动电机 豫北电机产品型号齐全

产品名称	粉尘防爆型振动电机 豫北电机产品型号齐全
公司名称	安阳豫北电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市北关区狄清线与平原路交叉口向西300米路北
联系电话	15137238894 15137238894

产品详情

如果振动电机受潮可以采用以下几种方法

- 1、循环热风干燥法：用隔热材料做成一个干燥室(如用耐火砖砌筑)，上面留有出风口，侧面有进风口。进风口与加热室相通，加热室内绝缘地设置3kW左右的220V电炉丝(加热室也可采用其他方法加热)。加热室可用铁皮做成，用吹风机把加热室内热风吹入干燥室把电动机绕组烘干。干燥室热风温度控制在左右。
- 2、灯泡烘干法：把一只或数只大功率白炽灯泡(如W)放入电动机腔内进行烘干。注意：灯泡不能太靠近线圈，以防烧坏线圈。可在电动机外壳上盖上帆布等物进行保温。

重绕时每相匝数不相等：重新绕线，改正匝数。

轴承缺少润滑脂：清洗轴承，加入适当的润滑脂，使其充满轴承室净容积的1/2 ~ 1/3。

风扇碰风罩或风道堵塞：修理风扇和风罩，使其几何尺寸正确，清理通风道。

气息不均匀，定、转子相互磨擦。

防爆振动电机在作业过程中，如果振动幅度过大，则会对振动电机造成比较大损伤，引发各种故障，缩短振动电机的使用寿命。

低压隔爆型三相异步电机派生系列的主要型号有:YB系列(dIICt4)(机座中心高为80-315mm), YBSO系列(小功率, 机座中心高为63-90mm), YBF系列(风机用, 机座中心高为63-160mm), YB-H系列(船用, 机座中心高为80~280mm), 粉尘防爆型振动电机供货商, YB系列(中型, 机座中心高为355-450mm), 粉尘防爆型振动电机价格, YBK系列(煤矿用, 机座中心高为100-315mm), YB-W、B-TH、YB-WTH系列(机座中心高为80-315mm), 粉尘防爆型振动电机, YBDF-WF系列(户外防腐隔爆型电动阀门用, 机座中心高为80-315mm)及YBDC系列(隔爆型电容起动单相异步电机, 机座中心高为71-100mm)和YBZS系列起重用隔爆型双速三相异步电机。另外, 还有YB系列高压隔爆型三相异步电机(机座中心高为355~450mm, 560-710mm)。行业联合设计的YB2系列已于14年底通过了鉴定, 粉尘防爆型振动电机, 将逐步取代YB系列, 成为我国隔爆型三相异步电机的基本系列。YB2系列共15个机座号(机座中心高为63、355mm), 功率范围为0.12-315kW。

粉尘防爆型振动电机-豫北电机产品型号齐全由安阳豫北电机有限公司提供。安阳豫北电机有限公司是从事“振动电机, 防爆振动电机, 仓壁振动电机”的企业, 公司秉承“诚信经营, 用心服务”的理念, 为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询! 联系人: 刘经理。同时本公司还是从事防爆振动电机, 防爆电机, 防爆振动电机厂家的厂家, 欢迎来电咨询。