

新乡烟气脱硝喷枪 烟气脱硝喷枪批发厂家 北科环保

产品名称	新乡烟气脱硝喷枪 烟气脱硝喷枪批发厂家 北科环保
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

潍坊北科环保设备有限公司致力于大气处理事业脱硝，脱硫，烟气调制降温，危废焚烧十多年，在环保行业做出不菲成绩，我们有的技术团队，欢迎环保行业的同仁一起携手为国家环保行业做出我们的贡献。

该款喷枪 主要用于SNCR脱硝，氨水和尿素溶液喷射模块，其 穿透覆盖率稳定，且配套保护套管，可耐1200度高温，材质选择性灵活，详情可参阅北科环保脱硝样册欢迎来电咨询

脱硝设计采用正版美国ANSYS公司的CFD计算流体力学分析软件包Fluent12.0版本，目前比较流行的是采用CFD技术，对本脱硝工程SNCR系统的布置进行了数值模拟计算体力学技术（CFD）进行分析、预测。由于SNCR反应需要在特定的温度区间和停留时间下进行，所以还原剂喷射位置的确定对SNCR系统十分关键。错误的喷射位置会造成氨逃逸增加、还原剂用量增加和达不到要求的脱硝效率。还原剂喷射位置的确定需要通过流场模拟以确定喷射位置，流场模拟会模拟锅炉温度、气体流动和烟气混合情况，以确定合适的喷射位置。

脱硝喷枪的选择

脱硝喷枪常用于脱硫除尘塔的降温，脱硝等等。常规使用不锈钢316或者310制造，可耐高温100-1200 °，耐强腐蚀，使用空气增压从而达到雾化效果。大喷射距离可以达到5-10米，喷枪的杆臂长度以及尺寸都可以按照客户要求定制，烟气脱硝喷枪，流量可以从100L-2000L一小时的流量.均可按照的客户要求定制，连接方式常规使用不锈钢法兰连接，也可以直接与塔壁焊接等等。

高温区的降温喷枪其实就是加长版的雾化喷嘴也可以说就是雾化喷嘴，主要就是杆臂的加长长短问题。脱硝喷枪的使用常规使用气液混合达到雾化，雾化的情况可分为内外外部混合。

脱硝喷枪常规使用极其恶劣的环境，烟气脱硝喷枪供应商，比如高温1000多度，强腐蚀，液体的磨损系数很大的情况下。但是喷枪的使用主要还是用降温，或者喷射腐蚀性液体用来达到相应的气液化学反应。脱硝喷枪的使用方法很简单，主要就是用螺纹的连接纽扣等等，先关喷枪可以安装流量计等等，或者自动控制系统的控制流量等等，脱硝喷枪对于高温锅炉的使用也是常用产品，主要是降温，或者加湿等等。不过此类喷枪的使用寿命不长，长期在高温环境下，磨损系数高，烟气脱硝喷枪批发厂家，所以使用的寿命也相对短。

脱硝喷枪的性能是保证脱硝率高及运行成本、氨逃逸低的关键。

脱硝喷枪是整个脱硝系统核部件之一，喷枪的性能和质量，对整个脱硝工程的脱硝率、运行成本、氨逃逸起着决定性作用。

SKL-SV型脱硝喷枪是公司针对水泥厂、烧成车间、分解炉生产的一款效节能脱硝喷枪。

适用范围：SNCR或SCR脱硝雾化系统

喷射溶液：氨水、液氨或尿素溶液

SKL-SV型脱硝喷枪性能特点：使用寿命长——选用特种钢材，具有耐高温（1200 °）、耐腐蚀、耐酸碱等特性。雾化效果好——雾化角度大（30 °-120 °），平均雾化颗粒50微米，雾场在烟气中穿透力强，与烟气混合均匀，新乡烟气脱硝喷枪，脱硝，氨逃逸率低。大流量调节比——单支喷枪流量调节比达到1:5，再加上多支喷枪的组合，肯定能适合任何工况的需要。人性化设计——喷枪外观简洁，快装连接，安装、检修方便。工作时，固定气压不变，仅靠调节水压就能达到调节水量的目的，而且水量变化时对喷雾颗粒影响很小。私人定制加工——可根据用户现场实际要求和客户要求设计、加工制作。

新乡烟气脱硝喷枪-烟气脱硝喷枪批发厂家-北科环保(推荐商家)由潍坊北科环保设备有限公司提供。潍坊北科环保设备有限公司是一家从事“碳化硅脱硫喷嘴,脱硫喷嘴,不锈钢喷嘴,碳化硅喷嘴,脱硝喷枪”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“北科环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使北科环保在工业制品中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司还是从事碳化硅脱硫喷嘴,脱硫喷嘴,碳化硅喷嘴的厂家,欢迎来电咨询。