

## 安徽得心|实时 铁艺消防楼梯 铜陵消防楼梯

产品名称	安徽得心 实时 铁艺消防楼梯 铜陵消防楼梯
公司名称	安徽得心金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区亿川钢材市场D区131-134号
联系电话	18905604410

### 产品详情

消防楼梯和普通楼梯有什么区别？消防电梯内应设操纵按钮，即在火灾报警探头发出报警信号，延1时30秒钟确认是火灾后，其他电梯全部降到首层，只有按按钮，才可运行。消防梯自1首层到顶层运行时间不能大于60s。消防电梯井底还设置集水坑，容积不小于2立方米，消防楼梯价格，潜水排污泵流量不小于10L/s，这是普通电梯所没有的。消防梯内还设的消防电话。消防电梯和普通电梯的差别主要体现在以上方面，铁艺消防楼梯，消防电梯具有一定的特殊性，它的作用和普通电梯必然是不同的。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽得心金属制品有限公司

钢构消防楼梯需要注意什么事项当使用人数少于50人时，厂房疏散楼梯、走道、门的1小净宽度可按表3.4.1.6的要求适当减少，铜陵消防楼梯，但不应小于0.8m。对于飞机停放与维修厂房，其飞机停放与维修区内的安全疏散及辅助建筑的安全疏散可按上述要求确定。飞机停放与维修区的飞机安全疏散应根据飞机实际进出需要设置通道和出口的高度与宽度。库房由于平时使用时人员较少，且一般都有进出货物的的大门，其疏散楼梯、走道、门的1小净宽度只要满足正常人员通过和使用要求即可。但室外疏散楼梯的1小净宽度不

应小于0.6m。

室外钢楼梯的疏散要求设置，应严格规范要求执行，具体如下：《高层民用建筑设计防火规范》6.2.10：?室外楼梯可作为辅助的防烟楼梯，其zui小净宽不应小于0.90m。当倾斜角度不大于45°，栏杆扶手的高度不小于1.10m时，高楼消防楼梯，室外楼梯宽度可计入疏散楼梯总宽度内。室外楼梯和每层出口处平台，应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h。在楼梯周围2.00m内的墙面上，除设疏散门外，不应开设其它门、窗、洞口。疏散门应采用乙级防火门、且不应正对梯段。

安徽得心|实时报价(图)-铁艺消防楼梯-铜陵消防楼梯由安徽得心金属制品有限公司提供。安徽得心金属制品有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽得心——您可xinlai的朋友，公司地址：合肥市庐阳区亿川钢材市场D区131-134号，联系人：石经理。同时本公司还是从事合肥铁艺护栏，安徽铁艺护栏，铁艺护栏厂家的厂家，欢迎来电咨询。