

山东腾远建材 pe排水管厂家 潍坊pe排水管

产品名称	山东腾远建材 pe排水管厂家 潍坊pe排水管
公司名称	山东腾远建材科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内
联系电话	15275396880

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东腾远建材科技股份有限公司

PE给水管的优势

- 1、耐腐化性强。聚乙烯是惰性材料，可耐多种化学介质的侵蚀，无电化学腐蚀，不需要防腐层。
- 2、卫生无毒。PE给水管不含重金属增加剂，不结垢、不繁殖细菌。
- 3、通水性好。PE给水管内壁润滑、摩擦系数极低，介质通过率比较高。
- 4、不存在泄漏的危险。PE给水管道采取熔接连接（热熔连接或电熔衔接）跟承插连接，与橡胶圈类接头或其余机械接头比拟，不存在因接头扭曲造成泄漏的危险。

排水管道布置与敷设要求要满足三个水力要素：管道充满度、流速和坡度。

1、管线、水力条件好

排水立管应设在脏、杂质及排水量大的排水点，以便尽快地接纳横支管的污水而减少管道堵塞机会。

排水管应以距离通向室外。

排水管应尽量直线布置，当受条件限制时，pe排水管规格，宜采用两处45°弯头或乙字弯。

卫生器具排水管与排水横支管宜采用90°斜三通连接。

横管与横管及横管与立管的连接宜采用45°三（四）通或90°斜三（四）通。也可采用直角顺水三通或直角顺水四通等配件。

排水立管与排水管端部的连接，宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。

排出管宜以距离通至室外，以免埋设在内部的排水管道太长，潍坊pe排水管，产生堵塞、疏通维护不便等问题；排水管道过长则坡降大，必须加深室外管道的埋深。排出管与室外排水管道连接时，排出管管顶标高不得低于室外排水管道管顶标高，pe排水管厂家，其连接处的水流转角不得小于90°。当有跌落差并大于0.3m时，可不受角度限制。

PE给水管安装时的注意事项

虽然PE给水管只是一种塑料管材产品，但是它在安装的时候也会涉及到各种各样的安全问题。接下来，便是关于PE给水管安装时的注意事项。

- 1、安装PE给水管的时候，有必要对安装装置负载后的电压进行测量；同时，要在机器的外壳进行接地，确保人身安全。
- 2、在测量装置电压之后，还要测量电网、发电机电压，确保电压始终保持在220V，目的是为了防止机器损毁。
- 3、由于连接PE给水管的时候要用到加热工艺，因此，加热板温度指示灯要亮，以此来确保焊接温度。

山东腾远建材(图)-pe排水管厂家-潍坊pe排水管由山东腾远建材科技股份有限公司提供。山东腾远建材科技股份有限公司是一家从事“PE给水管材,PE燃气管材及PE管”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“腾远”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使腾远建材在复合管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！