

云南彩砂沥青瓦现货 荣品防水 彩砂沥青瓦

产品名称	云南彩砂沥青瓦现货 荣品防水 彩砂沥青瓦
公司名称	云南荣品防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号
联系电话	13888011218 13888011218

产品详情

适用范围

- 1) 适用钢筋混凝土屋面和木（或钢框架）屋面体系。坡屋面混凝土望板表面应平整，木质望板应作防腐防蛀处理。
- 2) 主要用于低层或多层的居住建筑与商业建筑的坡屋面。
- 3) 适用于坡度 $18^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 的屋顶， $>60^{\circ}$ 时，云南彩砂沥青瓦现货，应加强固定措施。
- 4) 沥青瓦单独使用时，可用于防水等级为（一道防水设防，并设防水垫层）、级（一道防水设防，不设防水垫层）；复合使用时可用于防水等级为级（二道防水设防，并设防水垫层）、级（一至二道防水设防，彩砂沥青瓦，并设防水垫层）。

04 施工简便

金属瓦在平改坡屋面翻新工程中用起来很方便，昆明彩砂沥青瓦厂价，从施工角度来说，彩麟金属瓦屋面在施工的过程中不用特殊配件，挂瓦条、顺水条安装及屋面基层处理妥当，就可以直接进行彩石金属瓦安装了，当然了，在这里，小编也提醒大家，不管施工方式多简单，大家也一定要按照施工要求进行安装。

屋面瓦的种类有很多，彩石金属瓦、沥青瓦，甚至是树脂瓦，都会有自己的优势所在，大家可以根据自己的需求理性购买，现在市面上也有很多的小作坊，质量参差不齐，购买前一定要认准品牌厂家。

选用要点

- 1) 选用玻纤胎沥青瓦时应考虑的主要技术指标：拉力、耐热度、撕裂强度、不透水性、人工气候加速老化。
- 2) 坡屋面不宜使用防水涂料作为防水层或防水垫层。
- 3) 沥青瓦用于混凝土屋面时，保温层应在防水层之上，昆明彩砂沥青瓦厂家，保温材料应选用挤塑聚板（XPS）；对于木（或钢框架）屋面，保温层设置在吊顶上，保温材料应选用玻璃棉。
- 4) 沥青瓦是柔性瓦片，对基层平整度要求较严，用2m靠尺检测：找平层表面平整度误差不得大于5mm，且不得有疏松，开裂、起皮等现象。
- 5) 沥青瓦屋面施工质量验收规范应符合GB50207-2002《屋面工程质量验收规范》的规定。

云南彩砂沥青瓦现货-荣品防水-彩砂沥青瓦由云南荣品防水材料有限公司提供。云南荣品防水材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。荣品防水——您可xinlai的朋友，公司地址：门市地址：昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区3幢仓库地址：昆明市官渡区永中路金星啤酒厂内30号，联系人：何经理。