

# 禅城偏摆检查仪，顺德高精密度偏摆仪，南海花岗岩偏摆仪

产品名称	禅城偏摆检查仪，顺德高精密度偏摆仪，南海花岗岩偏摆仪
公司名称	东莞市喆凯仓储设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:喆 型号:标准
公司地址	东莞市黄江镇创业一路19号D铺
联系电话	0769-26772868 18002723008

## 产品详情

产品名称：偏摆仪偏摆检查仪齿轮跳动检查仪检测仪

偏摆检查仪用途：主要用于对轴类、盘类产品及零部件的测量，主要检测其径向跳动、椭圆度、端面精度误差。

规格	中心高	测量直径	精度	
			平行方向 $\mu\text{m}$	垂直方向 $\mu\text{m}$
300	170	270	8	5
300	250	460	8	5
500	170	270	8	5
500	250	460	8	5
1000	170	270	10	8
1000	250	460	10	8
2000	230	400	30	20

偏摆仪的用途：主要用于检测轴类、盘类工件的径向圆跳动和端面圆跳动，本产品具有设计新颖，美观大方，精度高，易操作等优点，使用本仪器可大大提高工作效率和测量精度。

- 偏摆仪主要技术参数：1、莫氏2号顶尖 $60^\circ$ 锥面对莫氏锥的径向圆跳动 0.005mm-=  
2、顶尖轴线在100mm范围内对导轨的平行度（水平垂直方向） 0.006mm  
3、被测零件最大直径270mm-400mm 4、测量长度300mm、500mm、1000mm、1500mm。

--	--	--	--	--

规格	中心高	测量直径	精度	
			平行方向 $\mu\text{m}$	垂直方向 $\mu\text{m}$
300	170	270	8	5
300	250	400	8	5
500	170	270	8	5
500	250	400	8	5
1000	170	270	10	8
1000	250	400	10	8
1500	170	270	16	15
2000	250	400	30	20

本产品的加工定制是是，品牌是喆，型号是标准，被测工件最大直径是270mm-400mm，精度是 0.006m m，测量长度是300mm、500mm、1000mm、1500mm。 ，适用范围是对轴类、盘类产品及零部件的测量，主要检测其径向跳动、椭圆度、端面精度误差。