

阻燃ZR-PYA23铁路信号电缆

产品名称	阻燃ZR-PYA23铁路信号电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 护套材质:聚氯乙烯护套 销往:全国
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

阻燃性ZR-PYA23铁路信号电缆

铁路信号电缆适用额定电流沟通交流500V或直流电1000V以下的传送铁路线控制指令、数字音频或某些保护装置用固定不动铺设的各类电缆线。铁路信号电缆产品名字产品规格及范畴：阻燃性ZR-PYA23铁路信号电缆塑料绝缘和聚乙烯护线套铁路信号电缆 PTYAH PTYA PZYA PTYV PTYY PTY22 PTY23 (PZY02 PZY03 PZY23 PZY22) 1/0.8mm (1/1.0mm) 2-48芯 适用额定电流沟通交流500V或直流电1000V及以下铁路信号联系、火警信号、电文及其它保护装置系统软件。聚乙稀绝缘层综合性护线套钢带铠装聚乙烯护线套铁路信号电缆 PTYA23 PTYA22 PTY23 PTY22 PTYAH23 PZYA23 PZYA22 PZY23 PZY22 0.8mm (1/1.0MM) 4-61芯 适用沟通交流额定电流500V或交流电压1000V以下的传送数字音频及确定铺设的铁路信号和集团公司自动化装配的控制回路，能传送铁路线信公司的一般全自动数据信号，还可以传送移频自动闭塞和业务语音通话等数字音频。铁路信号电缆应用特点：阻燃性ZR-PYA23铁路信号电缆铁路信号电缆在-40 - 50 条件下应用。铁路信号电缆电导体长期性操作温度应不得超过70 。一般护线套的电缆线在工作温度不少于-5 下铺设，耐塞护线套为-10 。*小弯曲半径不少于电缆外径的15倍（铺设时），且适用于所有水准差的影响

阻燃性ZR-PYA23铁路信号电缆