

屏蔽控制电缆 执行标准 KVV

产品名称	屏蔽控制电缆 执行标准 KVV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂 总部
价格	2.20/米
规格参数	品牌:天联牌 销往:全国 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	15930646301 15930646301

产品详情

屏蔽控制电缆 产品执行标准 KVV

额定电流：U0/U为450/750V。电导体缆芯长期性操作温度为70、95 二种，电缆敷设环境温度不小于0

。电缆强烈推荐容许*小弯曲半径如下所示：无电缆，应不少于电缆外径的6倍；铠装电缆或铜箔屏蔽

双绞线，应不少于电缆外径的12倍；屏蔽掉橡套软电缆，不少于电缆外径的6倍。变频电缆特指机器设备

仪表盘供电系统/信号控制意味着型号规格：KVV/KYJV/还有其他仪表盘线等

屏蔽控制电缆 产品执行标准 KVV

ZRKVVP 电缆铜线聚氯乙烯绝缘层聚氯乙烯护线套编制屏蔽掉zrkvvp电缆线 450/750 4-37

0.75-10铺设在房间里，缆沟、管路等条件屏蔽掉、阻燃性固定场所ZRKVVR

电缆铜线聚氯乙烯绝缘层聚氯乙烯护线套编制zrkvvr电缆线 450/750 4-37

0.75-10铺设在房间里，有移动和阻燃性规定的场所ZRKVVRP

电缆铜线聚氯乙烯绝缘层聚氯乙烯护线套编制屏蔽掉zrkvvrp电缆线 450/750 4-37 0.75-10铺设在房间里，有挪动

屏蔽掉和阻燃性规定的场所耐高温控制电缆（KFF电缆线）适用沟通交流额定电流300/500以下的，持续

高温环境下的信号检测。特别适用于消防安全与保安系统维护电路的控制及动力同轴电缆。应用特点：

操作温度：长期用200 短期内应用1000 90min