

橡皮盾构机电缆厂家 UGFP橡套盾构机电缆 产品用途

产品名称	橡皮盾构机电缆厂家 UGFP橡套盾构机电缆 产品用途
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:UGFP橡套盾构机电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

橡皮盾构机电缆厂家 UGFP橡套盾构机电缆 产品用途

盾构机高压橡套软电缆UGFEP、 UGEFHP 额定电压：3.6/6kV 产品标准：SLJT215—90 UGEFP和UGEFP型电缆由3根绝缘屏蔽的主线芯和1个(或3个)地线组成。成缆后外面挤包黑色氯丁橡皮护套。该电缆采用导体屏蔽、绝缘屏蔽、电场均匀、安全可靠。导体长期工作温度可达90，低环境温度：UGEFP型电缆-15， UGEFP型电缆为-35 导电线芯：采用镀锡软铜线，其性能符合GB3956—83。导体屏蔽：导体外面挤包半导电橡皮绝缘：采用乙丙橡皮，其性能符合GB7594.8—87中XJ—30A型。绝缘屏蔽：绝缘外面挤包半导电橡皮地线：导体包覆半导电橡皮。成缆：3个主线和1个地线围绕半导电橡皮填芯按右向成缆。3个地线时分别放在主线芯之间，不增加成缆外径。护套：护套橡皮性能符合GB7594.7—87中XH—03A型护套橡皮。 UGEFP型电缆采用黑色氯丁橡皮护套。 UGEFP型电缆采用黑色耐寒氯丁橡皮护套。

电缆的交货长度应不小于100m允许长度不小于 20m

短段电缆交货，其交货数量应不超过交货总长度的10% 时导体直流电阻见表1。

成品电缆线芯间的绝缘电阻，换算到长度1km，温度为20，应不小于100兆欧。 2、执行标准TL/J30-94

3、用途：交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械；起重运输机械等。 电线电缆安全措施

1.保证施工质量，特别是电缆头的制作质量一定要严格符合规定要求。

2.加强电缆运行看管，避免电缆过负荷运行。 3.按期进行电缆测试，发现不正常时应及时处理。

4.电缆沟要保持干燥，防止电缆受潮，造成绝缘下降，引起短路。

5.定期清扫电缆上所积粉尘，防止所积粉尘自燃引起电缆着火。

6.加强电缆回路开关及保护的定期校验维护，保证其动作可靠。