

宁波慈溪余姚销售 圆度仪 同心度 平行度 轮廓度等 国内精准

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 宁波慈溪余姚销售 圆度仪 同心度 平行度 轮廓度等 国内精准 |
| 公司名称 | 慈溪市坎墩甬测计量仪器经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:洛阳 型号:YD-200 |
| 公司地址 | 浙江慈溪市坎墩大道809号 |
| 联系电话 | 86 0574 63682660 |

产品详情

d200型圆度测量仪是采用计算机测量系统的转台式通用型圆度及波纹度测量仪，工作台旋转采用高精度滑动轴承，传感器采用高精度电感式位移传感器，主要用于测量圆环、圆柱、球体等回转体工件的内外圆的圆度和波纹度，广泛应用于汽车零部件、轴承、纺机、油泵油嘴等机械零件制造行业。该仪器全面运用计算机数字化测量技术，由计算机自动完成数据采集、数字滤波、圆度波纹度评定、数据分析，图形和数据结果直接显示在屏幕上，可通过通用打印机打印输出，亦可保存在数据库中存储在磁盘上。

仪器特点

测量精度高，操作简便结构紧凑，易于维护计算机数字化测量处理采用新的圆度波纹度评定标准多种圆度评定方法多波段数字滤波频谱分析、谐波分析通用打印机图形输出测量结果数据库归档存储

技术参数:

| 型号 | yd200/a | yd200/b |
|--------|---|-------------------|
| 项目 | | |
| 测量项目 | 圆度、波纹度。 | |
| 主轴精度 | $\pm 0.045 \mu m$ | $\pm 0.035 \mu m$ |
| 系统精度 | $0.10 \mu m$ | $0.08 \mu m$ |
| 主轴转速 | 5r/min | |
| 转台最大载荷 | 10 kg | |
| 转台有效直径 | 200 mm | |
| 工件最小内径 | 3mm | |
| 测量高度 | 300mm | |
| 旋转工作台 | 调平调心 | |
| 传感器移动 | 手动调节 | |
| 量程范围 | $\pm 25 \mu m$, $\pm 50 \mu m$, $\pm 100 \mu m$ | |

| | |
|---------|---|
| 测量分辨率 | 0.01 μm |
| 最大采样分辨率 | 1024点/周 |
| 数字滤波档 | 2-15、2-50、2-150、2-500、15-150、15-250 |
| 放大倍数 | 400、1000、2000、4000、10000、20000、40000、80000、100000 |
| 圆度评定方法 | 最小二乘圆lsc、最小区域圆mzc、最大内切圆mic、最小外接圆mcc |
| 其他功能 | 谐波分析、斜率分析、数据库存档 |
| 扩展功能 | 部分圆弧圆度评定、电机换向器圆度、片间差测量 |
| 选配件 | 精密三爪卡盘、部分圆弧评定软件、电机换向器测量软件 |
| 主机外形尺寸 | 长×宽×高：600mm×300mm×500mm |
| 主机重量 | 约100kg |

慈溪市甬测计量仪器

专业维修销售：硬度计，激光打标机，气动打标机，光谱仪，金相显微镜 弹簧试验机，盐雾试验机
涂层测厚仪 三坐标测量仪

影像测量仪，投影仪，金相分析设备，圆度仪，材料试验机，粗糙度仪等各类计量检测仪器设备，各种专业量具量规，

详情请来电咨询

联系电话：15869345999

传真：0574-63682660

联系人：潘善剑

地址：宁波慈溪市坎墩街道809号

本产品的加工定制是是，品牌是洛阳，型号是YD-200，测量精度是 $\pm 0.045 \mu\text{m}$ ，外形尺寸是600mm×300mm×500mm（mm），重量是100（kg）