

三丰圆度测量仪RA-10

产品名称	三丰圆度测量仪RA-10
公司名称	苏州美方机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:Mitutoyo/三丰 型号:RA-120
公司地址	苏州市吴中区东环南路999号中博科技园A栋415
联系电话	86-051265681381 18915555630

产品详情

roundtest (圆度、圆柱形状测量仪) ra-120 / 120p211 系列 — 圆度测量仪roundtest ra-120 / 120p : 袖珍型, 价格适中, 易于使用, 适于车间环境中对工件的几何测量。其数据分析完全可以满足实验室圆度测量仪的要求, 检出器的测量范围宽达 $\pm 1000 \mu m$, 精密旋转工作台具有很高的旋转精度。ra-120 具有内置于主机的专用处理器与控制面板, 用以控制设备操作。技术参数旋转工作台旋转精度径向: $(0.04+6h/10000) \mu m$ 为测量高度 (mm)轴向: $(0.04+6x/10000) \mu m$ 为测量半径 (mm)旋转速度: 6rpm工作台有效直径: $\varnothing 150mm$ 最大调心幅度: $\pm 3mm$ 最大调水平幅度: $\pm 1^\circ$ 最大测量直径: $\varnothing 280mm$ 最大工件直径: $\varnothing 440mm$ 台面最大承重: 25kg垂直轴 (z 轴)垂直移动: 280mm最大检测高度: 离旋转工作台面280mm最大检测深度: 100mm (最小内径: 30mm)水平臂 (x 轴)水平移动: 165mm (包括工作台旋转中心25mm 的突出量)测针和测头测量范围: $\pm 1000 \mu m$ 测力: 70 - 100mn标准测头: 12aal021, 硬质合金球, $\varnothing 1.6mm$ 测量方向: 双方向测头角度调整: $\pm 45^\circ$ (带刻度)数据分析器:处理器: 内置 (配备了roundpak-120p 的pc)*数据采集点数: 最大 3600 点 / 转数据分析项:圆度, 同轴度, 同心度, 平面度, 径向圆周跳动, 轴向圆周跳动, 与轴的垂直度, 与平面的垂直度, 厚度偏差, 平行度用于圆度评估的参考圆:lsc, mzc, mic, mcc记录器:内置行式热敏打印机 (外部打印机: 选件)*记录的放大倍率:x5 - x200,000, 自动 (x1 - x500,000)*粗糙度成分的降低:低通滤波器, 带通滤波器滤波类型:2cr-75%, 2cr-50%, 2cr-75% (相位校正), 2cr-50%(相位校正), 高斯滤波器、滤波器关断截止值:15upr, 50upr, 150upr, 500upr, 15-150upr, 15-500upr,50-500upr, 手动设定*测量段数 最大 5 段 (100 段)*

本产品的加工定制是否, 品牌是Mitutoyo/三丰, 型号是RA-120, 外形尺寸是450*360*636 (mm), 重量是34 (kg), 适用范围是环境中对工件的几何测量, 规格是RA-120